

モラブ・アロイ 882 EP-H

Molub-Alloy 882 EP-H

— オープンギアグリース —

カストロール モラブ・アロイ 882 EP-Hは、非常に高い接触圧力と摩耗作用のある潤滑面に優れた保護潤滑を供給する目的に開発された多機能グリースです。

モラブ・アロイ 882 EP-Hの主用途は、機械摺動部、ギアラックやオープンギアです。

製造元:カストロール

- 特 性**
- ・水洗耐水性に優れ、研磨微粒子の堆積を防止します。
 - ・強固な半乾燥性の潤滑膜を形成します。
 - ・従来のアスファルト状コンパウンドで生じる高温時の油膜切れや硬化を防止して、強固な油膜を形成します。
 - ・固体潤滑剤と化学的極圧剤の相乗効果で、従来のオープンギアグリースを凌駕する摩耗防止を有する。

使用温度範囲 :-20~200℃

- 用 途**
- ・高トルク、低速変動荷重があるオープンギア。
 - ・金属成形プレスの摺動面。
 - ・ダイカストマシンのタイパーのようなガイド装置。
 - ・特に高温な条件で水洗される環境の設備です。



荷 姿 : モラブ・アロイ 882 EP-H No. 1.5箱(400g*10本、400g*20本)
モラブ・アロイ 882 EP-H No. 1.5.....16.8kgP/L 缶

試験項目	モラブ・アロイ 882 EP-H
ちょう度	No. 1.5
色	灰黒色
増ちょう剤	無灰性無機物系
基油	鉱物油
滴点	260℃+
水洗耐水性 (79℃)	5
基油 動粘度 ASTM D445 40℃	285
100℃	16
4球耐荷重能試験 kg	70
4球摩耗試験 焼付き荷重 kg	500

ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>