

ビスコテンプ 2

Viscotemp 2

ー 長給脂間の高温用合成基油グリース ー

ビスコテンプ 2 は常に高温にさらされる潤滑箇所への高温用合成油グリースです。スライド、ロールベアリングや高温、高荷重の過酷な条件下で給脂間隔の延長を実現します。

製造元:カストロール

- 特性**
- ・優れた熱安定性
 - ・温水や冷水に強い
 - ・過酷な環境下での使用に最適です。
 - ・優れた耐摩擦・耐摩耗性能
 - ・優れた耐荷重性能
 - ・シリコンフリー

- 用途**
- ・高温にさらされる摺動部やロール、スライドベアリング
 - ・熱風ファンベアリング
 - ・オーブンや連続乾燥機のカレンダーベアリング
 - ・耐薬品性が要求される塗装ラインの天井コンベア
 - ・温・冷水もしくは蒸気にさらされる箇所

使用温度範囲 :-20~220℃

荷姿 : ビスコテンプ 2 ……5kgのみ(※80gや 400gジャバラ容器に詰替えが出来ます。)



代表物性状

項目	試験方法	ビスコテンプ 2
色	目視	黄色
増ちょう剤		有機金属系
基油		合成油
NLGIグレード	DIN 51818	2
混和ちょう度	DIN ISO 2137 0.1mm	265-295
滴点	DIN ISO 2176 °C	300+
密度	DIN 51757 20°C g/cm3	1.035
基油動粘度 @40°C	DIN 51562 mm2/sec	122.8
水洗耐水度	DIN 51807 @90°C	0
圧送性	DIN 51805 @-20°C hpa	200hpa

ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>