

モラブアロイ 6040/460

Molub-Alloy 6040/460

－ 耐水性ヘビーデューティーグリース －

カストロール モラブ・アロイ 6040/460 は、非常に過酷な条件の耐水・高荷重用に開発されたグリースです。
耐水・高荷重に最も効果的なカルシウムコンプレックス スルフォネートを増ちょう剤に使用しています。

製造元:カストロール機株

- 特 性** ・カルシウムコンプレックス スルフォネートグリースです。
- ・本製品は抜群の耐水性を発揮し、極圧性・薄膜・高圧での潤滑・耐摩耗性に優れています。
 - ・高い防錆性を持ち、多量の水を使用する設備のベアリングに最適です。
 - ・鉄、非鉄のどちらにも使用出来ます。

使用温度範囲 : -20～150℃

- 用 途** ・圧延機や連続鋳造機のベアリングに。
- ・冷却水を伴う設備に適します。
 - ・ダムや水門のスクリーン軸受やワイヤーロープに最適です。
 - ・発電所取水口のスクリーン軸受やワイヤーロープに使用できます。

荷 姿 : モラブ・アロイ 6040/460・・・ジャバラ:箱(400g*20本)
モラブ・アロイ 6040/460・・・缶:16.8kgP/L



試験項目	モラブ・アロイ 6040/460
ちょう度	No.1.5
色	茶褐色
粘度指数	94
基油	鉱物油
滴点	260℃
離油度 WT%	0
基油 動粘度 ASTM D445 40℃	460
100℃	30.1
4球耐荷重能試験 kg	500
4球摩耗試験	0.4



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>