

モラブアロイ ペースト ホワイト T

Molub-Alloy Paste White T

(旧製品名称：オプチモール ペースト ホワイト)

フレッティング腐食防止ペースト

モラブアロイ ペースト ホワイト Tは白いペーストのためクリーンな環境下での金属腐食の防止に使用できます。固定部品の長期稼働による固着を防ぎ、分解を容易にします。

また、すべての組み立て作業ならびに薄い潤滑膜を必要とする用途に最適です。



製造元:カストロール

- 特 性**
- ・白色もしくは薄膜下では無色
 - ・周囲が汚れません。
 - ・組立て・分解作業が容易になります。
 - ・優れた分離性
 - ・冷水・温水・海水に対し優れた防錆性
 - ・容易に塗布できます。
 - ・優れた腐食防止性



- 用 途**
- ・周囲を汚さず、長期間使用後の分解ならびに潤滑性能に優れるため組立て用ペーストとして幅広い用途に使用できます。
 - ・ベアリングのシール材、シャフト、トルク軸受けなどの腐食防止性を必要とする箇所を使用。
 - ・摩擦による振動を防ぐため強固に固定された機械の部品に使用
 - ・振動を防ぐため強固に固定された機械の部品に使用
 - ・密着した金属部位の腐食解決をします。
 - ・軋み音を防ぎます。
 - ・油圧シリンダーの潤滑用途。
 - ・フランジ継手のガスケット・シールの分解作業。

使用温度範囲 : -30～250℃

荷 姿 : モラブアロイ ペースト ホワイト T ……1kg×1缶

代表物性状

項目	試験方法	モラブアロイ ペースト ホワイト T
色	目視	白色
基油		鉱物油
NLGI グレード	DIN 51818	1
混和ちようど	DIN ISO2176 0.1mm	310-340
密度	DIN 5157 g/cm ³ @20℃	1.2
エリクソンスクリューテスト	DIN946	0.77



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>