

ビスコレブ 150 280 1500

Viscoleb

— 食品・飲料機械のチェーンオイル —

ビスコレブViscolebは、MICROFLAX TRANS添加剤を配合したNSF “H1”認証のPAO系合成油チェーンオイルです。

製造元:カストロール 発売元:ローヤル油機株式会社

- 特 性**
- ・ビスコレブは、食品・飲料機械向けに開発されたチェーン専用オイルです。
 - ・耐水性と耐摩耗性に優れています。
 - ・無味無臭の透明性オイルです。
 - ・独自の添加剤の配合により、摩耗や腐食を防ぎます。

- 用 途**
- ・食品・飲料製造機械に使用されます。
 - ・食品・飲料製造機械の包装ラインのチェーンに。
 - ・回転寿司機械のチェーンに。

使用温度範囲 :-30～200℃

- 荷 姿** :
- ビスコレブ 150 ……17kgのみ
 - ビスコレブ 280 スプレー ……400ml×12本/ケース
 - ビスコレブ 1500 スプレー ……400ml×12本/ケース



代表物性状

項目	試験方法・単位	ビスコレブ 150	ビスコレブ 280	ビスコレブ 1500
色	目視	透明		
基油	基油	ポリアルファオレフィン(PAO)		
ISO粘度グレード	DIN 51519	150	280	1500
粘度指数	DIN ISO 2909	145	145	158
密度	DIN 51757 @15℃	0.85	0.85	0.87
基油動粘度、@40℃	DIN 51562 mm ² /sec	144	286.3	1443
@100℃	DIN 51562 mm ² /sec	18.6	30.6	103
引火点	DIN ISO 2592 °C	236	232	224
流動点	DIN ISO 3016 °C	-42	-36	-24
銅伴腐食試験	ASTM D-130	1a		

ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>