

グライトモ 585 K

(gleitmo585K)

No.2

◎風力タービン用・高荷重型グリース

発売元:ローヤル油機株
製造元:フックスジャパン(株)

- 特性**
- ・白色固体潤滑剤が合成されている。
 - ・合成油を基油として高機能リチウムグリースです。
 - ・衝撃荷重や振動にかかる箇所の耐摩耗性に優れている。
 - ・フレッチング腐食を低減
 - ・長期潤滑と給脂間隔の延長

- 用途**
- ・風力タービンの厳しいベアリングに
 - ・白色を生かして繊維、製紙、充填、梱包工程に

使用温度範囲 : -45℃～+130℃

荷姿 :400gジャバラ(弊社充填品)×1本、5本、10本、20本
400g筒式(メーカー品)×30本、5kg、17kg、180kg



400 g ジャバラ (弊社充填品)

グライトモ 585K 代表性状	
増ちょう剤	リチウム
NLGI ちょう度(DIN51818)	2
色調	ベージュ
基油	合成油
基油動粘度 @40℃ mm ² /s	50
混和安定性(ちょう度軟化) 100,000 往復 1/10mm	最大 40
耐水性(DIN51807-1) rating	0-90
滴点、℃ (DIN ISO 2176)	>180
酸化安定性圧力降下(DIN51808)	<0,30bar
圧送性 -40℃	1100hPa



色見本 (ベージュ)