

グライトモ 585 M

(gleitmo585M)

No.1

◎高荷重型グリース

発売元:ローヤル油機株
製造元:フックスジャパン(株)

- 特 性**
- ・白色固体潤滑剤が配合されている。
 - ・衝撃荷重や振動にかかる箇所の耐摩耗性に優れている。
 - ・フレッチング腐食を低減
 - ・長期潤滑と給脂間隔の延長

- 用 途**
- ・過酷な条件下のベアリング
 - ・白色を生かして繊維、製紙、充填、梱包工程に

使用温度範囲 : -25℃～+120℃

荷 姿 :420ML ジャバラ×10本, 20本



420ML ジャバラ

グライトモ 585M-1 代表性状	
増ちょう剤	リチウム
NLGI ちょう度(DIN51818)	1
色調	ベージュ
基油	鉱物油
基油動粘度 @40℃ mm ² /s	100
混和安定性(ちょう度軟化)	
10,000 往復 1/10mm	約 15
100,000 往復 1/10mm	最大 30
耐水性(DIN51807-1) rating	1-90
滴点、℃ (DIN ISO 2176)	>170
EMCOR 耐食性試験 (塵、水)(DIN51802)	0/1 rating
DN 値(nXdm)	500,000 mm/min



色見本 (ベージュ)