

“ 社長いち押し 集中給油用グリース ”

# リューベ・ハイブリット潤滑剤 LHL X100-7

◎オイルとグリースの長所を兼ね備えた潤滑剤

発売：ローヤル油機株式会社 製造：リューベ株式会社

- 特性**
- ・油種の統合：オイルとグリースの長所を統合した画期的製品
  - ・優れた耐過重性、耐摩耗性によりリニアガイドベアリングのカジリや以上摩耗を防ぎます。
  - ・水分が混入しても乳化、軟化しにくく、また優れた防錆力によって錆の発生を抑えます。

- 効果**
- ・オイル潤滑によるクーラント液の腐敗や劣化による悪臭防止
  - ・膨大な摺動面オイルの消費を抑制
  - ・潤滑部での多量の排グリースの抑制



ワンポイントアドバイス！  
再充填は、絶対にしないでください。

荷姿：700ml ※1個から出荷OKです。

## LHL-X100 代表性状表

試験項目		性状
色調		黄色
混和ちょう度		460
滴点 °C		180
銅板腐食 (100°C、24h)		合格
高速四球式耐荷重性能 N	LNL	1236
	WL	1569
	LWI	480
増ちょう剤		特殊ウレア
基油動粘度 mm <sup>2</sup> /s	(100°C)	12.2
基油粘度指数		97

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。

©2019年6月 Loyal Yuki Corp.



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Email info@loyal-grease.jp