

マルティノックワイド 2

◎広温度範囲高性能・長寿命グリースー

ジャバラ発売元:ローヤル油機株
グリース製造元:ENEOS株

特性 ・高度精製鉱油と合成油の混合基油
・長寿命グリース
・低温始動性に優れている
・高温潤滑性に優れている
・耐水性、さび止め性に優れている

用途 :小型高速電動機の軸受
・各種電動機、工作機械、繊維機械等の転がり軸受に

使用温度範囲 : -40℃~135℃

荷姿 :400gジャバラ(弊社充填品)×1本, 5本, 10本, 20本
2. 5kg 缶×6, 16kg 缶



400g ジャバラ (弊社充填品)



マルティノックワイド2 代表性状	
試験項目・方法・	代表性状
増ちょう剤	Li セッケン+特殊 Na セッケン
外観	淡褐色半固体
基油	合成油+鉱油
基油動粘度 @100℃ JIS K 2283	5.43
混和ちょう度 (25℃、60 回混和)	265
混和ちょう度 (10 万回混和)	305
滴点、℃ JIS K 2220 8.	203
酸化安定度(99℃、100h) kPa	25
離油度(100℃×24h) Wt%JIS K 2220 11.	2.7
消防法危険物分類	非危険物