

モービリス SHC-220

(No.2)

◎高温軸受け用グリース

ジャバラグリース発売元:ローヤル油機株式会社
グリース製造元:EMGルブリカンツ合同会社

- 特 性**
- ・合成基油とリチウム複合増ちょう剤により-40℃～150℃まで使用できる。
 - ・耐摩耗性、防錆性及び腐食防止性に優れている。
 - ・熱安定性と酸化防止性に優れている。
 - ・低トラクション係数、低揮発性
 - ・高基油粘度、低基油粘度グレードをもつ。
 - ・水分存在下における優れたグリース性能の維持。

- 用 途**
- ・耐久性を求められる自動車及び産業機械に。
 - ・高温軸受用に。

使用温度範囲 : -40℃ ~ 150℃

ワンポイントアドバイス!
定期的なグリスアップしてください。

荷 姿 : 400gジャバラ(弊社充填品)×1本, 5本, 10本, 20本、
390g筒式×10本、16kg缶



モービリス SHC220 色見本

モービリス SHC 220 の代表性状

	モービリス SHC 220
NLGI グレード	2
増ちょう剤のタイプ	リチウム複合
色、目視	赤色
混和ちよう度@25℃、ASTM D 217	280
基油粘度、ASTM D445 cSt '40℃	220
滴点、D 2265、(C)	265
四球試験・融着荷重、ASTM D 2596、kg	250
水洗耐水度@79℃、ASTM D 1264、減失量wt%	3



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>