

## スーパーラーブ

—耐熱・耐圧・耐水・潤滑万能グリース—

◎ スーパーラーブは、潤滑上最も困難とされる高温下においても容易に熔融滴下することなく、高温下における潤滑は勿論、常温及び低温においても優れた潤滑性能を持続します。

◎ スーパーラーブは、現在、高温、高圧用のグリースとして広く使用されており、優れた成績を収めています。

グリース発売元: ロイヤル油機株式会社 グリース製造元: 油研工業株式会社

### 特性:

- 300℃以上の高温箇所に使用しても液化流出しない。
- 優れた耐圧性を有し、重過重や衝撃荷重下でも焼き付きを防止し、磨耗を減少します。
- 長期間の運転や貯蔵に対して変質の恐れがありません。
- 金属面への吸着性が強い。高速回転にも強い。
- 防錆性・耐水性にも優れています。

**用途:** 鉄鋼、非鉄金属の溶鉱炉、熱処理炉関係機械の軸受  
圧延機およびロールガング、ウォーキングビーム、  
クレーン等製鉄、製鋼関係機械の軸受



**荷姿:** No.2、3は、400gジャバラグリース×1本、6本、24本、48本 ※No.1は、カートリッジは無し  
2kg缶、16kgペール缶

### 代表性状

	NO.1	NO.2	NO.3
稠度(25℃)	310~340	265~295	220~250
外観	淡黄褐色		
滴点(℃)	>300	>300	>300
腐食試験(100℃×24h)	合格	合格	合格
水分(%)	0	0	0
灰分(%)	5以下	5以下	5以下
耐荷重能(200rpm, MPa)	0.686	0.686	0.686
常用温度限界(℃)	200	200	200

2023年1月26日改編



ロイヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Email info@loyal-grease.jp