

ENEOS サーモニックス No.2

◎ベントン系耐熱グリース

ジャバラグリース発売元:ローヤル油機株式会社
グリース製造元:ENEOS 株式会社

- 特 性** ・有機処理ベントナイトを増ちょう剤としている。
・非せっけん基耐熱グリース。
・耐熱・耐水・耐圧性に優れている。
・使用温度範囲が広い。

用 途 ・高温にさらされる各種機械の潤滑に。

使用上の注意事項！！

180℃以上の高温下では定期的にグリースを補給して、
古いグリースを押し出さないと固まってしまうので注意が必要！

使用温度: -20℃ ~ 200℃

荷 姿 :400gジャバラ(弊社充填品)×1本, 5本, 10本, 20本
16kg缶



サーモニックスNo.2
色見本 (淡褐色)

代表性状	サーモニックス
NLGI グレード	2
増ちょう剤のタイプ	ベントナイト
色、目視	淡褐色半固体
基油動粘度(100℃) mm ² /s	20.6
ちょう度 25℃ 60 回混和	280
混和安定度 25℃ 10 万回混和	311
離油度 100℃ 24h mass%	2.0
蒸発量 99℃ 22h mass%	0.53
酸化安定度 99℃ 100h kPa	34
銅板腐食 100℃ 24h	緑色・黒色の変化なし
水洗耐水度 38℃ 1h mass%	0.1
消防法危険分類	非危険物

2020年7月21日作成

copyright©2020年7月 Loyal-yuki Corp.



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>