

ユニレックスN

No.2 3

ユニレックスNは、高温条件下で稼働するベアリングでの用途に適する、高品質のリチウム複合グリースです。本製品は、幅広い工業用途に使用することができ、特にモーターの軸受けと高温用軸受けにご使用ください。

◎高温軸受け用グリース

ジャバラグリース発売元: ローヤル油機株式会社
グリース製造元: EMGルブリカンツ合同会社

- 特性**
- ・リチウム複合増ちょう剤により、190℃まで使用できる。
 - ・高粘着で結合性に優れている
 - ・最高推奨使用温度 140℃
 - ・非常に優れた低温特性

- 用途**
- ・加熱炉コンベア、乾燥機のベアリング
 - ・回転式蒸気機関の接合部、キルン台車や誘引通風機のベアリング
 - ・加熱炉や灼熱炉など高放射熱区域に隣接する設備

使用温度範囲 : -30℃～190℃

ワンポイントアドバイス!

モーターの軸受けと高温用軸受けにご使用ください。



ユニレックス N-3 色見本

荷姿 : 400gジャバラ(弊社充填品) × 1本, 5本, 10本, 20本, 18kg ポリ缶

ユニレックス N の代表性状

	ユニレックス N	
	2	3
NLGI グレード	2	3
増ちょう剤	リチウム複合	リチウム複合
色、目視	緑色	緑色
混和ちよう度@25℃、ASTM D 217	280	235
基油粘度、ASTM D445 cSt '40℃	115	115
滴点、D 2265、(C)	230	230



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>