

“ 社長イチ押し👉エアラインルブリケーター用 ”

# エアラインオイル

ISO VG 32

◎JIS K2213 1種 無添加タービン油

発売元：ローヤル油機株式会社

**特性** ・粘度指数が高く、温度に対する粘度変化が小さい。  
・水分離が良好

**用途** ・エアライン3点セットの潤滑  
・エア工具類の潤滑

**使用温度範囲**：-12.5~60°C

**ワンポイントアドバイス!**  
油量を確認の上、早めに補給してください。

**荷姿**：1L、4Lポリ容器 ※1缶から出荷可能です。

< 製品特性 >

試験項目	試験条件	エアラインオイル
ISO VG	-	32
色		0.5
密度(g/cm <sup>3</sup> )	15°C	0.867
動粘度(mm <sup>2</sup> /s)	40°C	32.6
	100°C	5.5
粘度指数	-	106
引火点(°C)	-	228
流動点(°C)	-	-12.5
銅板腐食(100°C、3h)	-	1
危険物分類	-	第4石油類

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。

2019年9月11日改編



色見本



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>