

“ 食品機械用オイル ”

アリビオフルード

ISO VG 32 46 68 100 150 220 320

◎NSF “H1” 認証食品機械用オイル

発売元：ローヤル油機株

製造元：住鋳潤滑剤株

特性 ・低温流動性と酸化安定性に優れたPAO(ポリ α オレフィン)
をベースオイルに使用。
・NSF“H1”に登録されています。

用途

- ① ISO VG 32～68
・食品工場の各種油圧装置の作動油として
- ② ISO VG 68～220
・フリーザー&冷凍食品の搬送チェーンに

使用温度範囲 : $\leq +150^{\circ}\text{C}$

荷姿 : 1L缶、4L缶



< 製品特性 >

試験項目	試験条件	32	46	68	100	150	220	320	
ISO VG	-	32	46	68	100	150	220	320	
外観	-	淡黄色							
密度 (g/cm ³)	15°C	0.83	0.83	0.83	0.84	0.84	0.84	0.84	
動粘度 (mm ² /s)	40°C	32	46	67	100	149	221	320	
粘度指数	-	142	162	170	180	190	196	201	
引火点 (°C)	-	246	244	252	248	244	250	246	
流動点 (°C)	-	-52.5	-52.5	-52.5	-52.5	-50.0	-47.5	-45.0	
全酸価 (mgKOH/g)	-	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
シエル4球耐荷重能(N)	1760rpm	1,236				1,569			
融着荷重WL	10sec	1,236				1,569			
基油	-	合成油							
消防法危険物分類	-	第4類第4石油類 危険等級Ⅲ							

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>