

“ 社長いち押し☞ガソリン/ディーゼル兼用油 ”

# TEXT ガソリン・ディーゼル兼用オイル

API 規格 **SP/CF 10W-30**

◎ガソリン・ディーゼルエンジン兼用オイル

発売元:ローヤル油機株

製造元:中国精油(株)

- 特 性**
- ・ガソリンエンジン油 SN 級の特長である優れた高温酸化安定性に優れている。
  - ・API 分類 CF 級を有するため、小型トラックや乗用車の、ディーゼルエンジンに使用できます。
  - ・ガソリン・ディーゼル兼用のため一本化が図れます。

- 用 途**
- ・ガソリン車や小型ディーゼル(2t車迄)エンジンに
  - ・建設現場の投光機や発電機のエンジンに

**ワンポイントアドバイス!**

- ・小さなエンジン程、こまめにオイル交換しましょう。



**荷 姿** : 4L 缶(※1缶から出荷OKです)、20L缶

**代表性状**

〈 製品特性 〉		
試験項目	試験条件	ガソリン・ディーゼル兼用オイル
SAE粘度グレード	-	10W-30
色(ASTM)		L2.0
密度(g/cm <sup>3</sup> )	15°C	0.864
動粘度(mm <sup>2</sup> /s)	40°C	70.46
	100°C	10.92
粘度指数	-	145
引火点(°C)	-	241
流動点(°C)	-	-38
全塩基価 mgKOH/g	-	7.48

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。

2021年7月5日改編



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>