

“ 社長いち押し👉セミドライ加工用切削油 ”

ユニカットジネン MQL

◎生分解性セミドライ加工用切削油

製造元: J X T Gエネルギー (株)

- 特性**
- ・セミドライ加工用システムの微量加工で優れた切削加工性を発揮します。
 - ・植物油系油剤と同様に生分解性や安全性が高く、環境適合性に優れています。
 - ・合成エステル油ですので、植物油系油剤に比べて熱・酸化安定性に優れ、機械や周辺設備のベタ付きが軽減されます。

用途 ・セミドライ加工用システムを用いた各種加工

荷姿 : 4L 缶(※1缶から出荷OKです)、20L缶

代表性状



試験項目	試験条件	ユニカットジネン
種類	-	MQL
色 (ASTM)		L0.5
密度 (g/cm ³)	15°C	0.948
動粘度 (mm ² /s)	40°C	19
	100°C	
粘度指数	-	137
引火点 (°C)	-	254
流動点 (°C)	-	-45.0
酸価 (mgKOH/g)		0.02
銅板腐食 (100°C、3h)	-	1
生分解性 OECD 301B %		72
危険物分類	-	第4石油類

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Email info@loyal-grease.jp