

“ 社長いち押し 植物系エステル油配合のMQL用オイル ”

プラントカット MQL

22 40

◎MQL用 切削・研削油

発売元：ローヤル油機株式会社 製造元：フックスジャパン株式会社

- 特性** ・植物系エステル油がベースになっている。
・ミスト、油煙の発生を大幅に低減。
・皮膚刺激性が少ない。
・酸化安定性に優れている。



色見本

- 用途** ・セミドライ加工、MQL※(ミスト潤滑)
・各種金属の切削・研削加工
※MQL:Minimum Quantity Lubrication



ワンポイントアドバイス!
適正な噴霧量をご確認ください。

荷姿：20L、4L缶 ※それぞれ1缶から出荷可能です。

代表性状

試験項目	プラントカットMQL	
	22	40
外観	青色液体	青色液体
密度 15℃ (g/cm ³)	0.915	0.921
粘度 40℃ (mm ² /s)	22	40
引火点 COC (℃)	240	250
銅板活性度 100℃、1hr	1	1
法規制	危険物第4類第4石油類	指定可燃物 可燃性液体類

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。

2019年8/11日改編

©2019年6月Loyal Yuki Corp.



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Email info@loyal-grease.jp