

“ 工作機械用 高級摺動面オイル ”

# ローヤル・摺動面オイル

ISO VG 68

◎摺動面油&チェーンオイル

発売元：ローヤル油機株

- 特性**
- ・摺動面潤滑に最適な摩擦低減剤・耐摩耗剤を配合
  - ・スティックスリップ現象を起こさず、優れた摺動性
  - ・水溶性切削油に対し、良好な分離性を有します
  - ・耐摩耗剤を配合チェーンの伸びを防ぎます

- 用途**
- ・各種工作機械の摺動面
  - ・各種チェーンの潤滑に最適です
  - ・シマルーブ(自動給油機)との併用によりチェーンの伸びを防ぎ、スムーズな潤滑を実現します

**ワンポイントアドバイス!**

オイルタンクの油面計を確認し、補給を忘れずに実施してください。



荷姿：1L、4Lポリ容器 ※1缶から出荷可能です。

| 試験項目                    | 試験条件     | ローヤル・摺動面オイル |
|-------------------------|----------|-------------|
| ISO VG                  | -        | <b>68</b>   |
| 色(ASTM)                 |          | L2.0        |
| 密度(g/cm <sup>3</sup> )  | 15°C     | 0.87        |
| 動粘度(mm <sup>2</sup> /s) | 40°C     | 69.3        |
|                         | 100°C    | 9.29        |
| 粘度指数                    | -        | -           |
| 引火点(°C)                 | -        | 268         |
| 流動点(°C)                 | -        | -27.5       |
| 銅板腐食(100°C、3h)          | -        | 1           |
| さび止め性(人工海水)             | 60°C、24h | 錆なし         |
| 危険物分類                   | -        | 可燃性液体類      |

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>