

食品機械・医薬品機械用潤滑油

【食品機械用潤滑油】

NSF International (国際衛生科学財団)は、公衆衛生・安全、環境に関する規格の開発、製品試験及び認証登録を行っているアメリカの非営利第三者機関です。

NSFの認証プログラムは、HACCP(ハサップ)・ISOをはじめ、飲料水添加物や食品加工機械など広範にわたります。Halal Kosher等の規格もあります。

【NSF“H1”登録 食品機械用潤滑剤】

NSF H1:食品に偶発的に接触する可能性のある箇所に使用できる潤滑剤の基準です。

NSF 3H:食品が付着するのを防止するために、食品と直接接触が許諾される製品規格です。

HACCP:食品製造における危害の発生を前もって防止する管理システムのことです。

【食品機械・医薬品機械のオイル】

| 区分 (流動点) | ENEOS | 住鋳潤滑剤 (PAO) | エクソンモービル (PAO) | シェルブルリカンツ (カシーダ) | トタルエナジーズ totalEnergies | 協同油脂 BECHEM |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| NSF“H1” (合成油系) 多目的油 (-60℃) | フードマシン マルチ 32 46 68 100 | アリビオフルード 32 46 68 100 | SHC シーバス 32 46 68 | FMハイドロリックオイル カシーダフルード HF 15 32 46 68 100 | ネバステン XSH 150 220 320 460 | ベルジンスH1 15 32 46 68 100 |
| 容量:1~4L | 32, 46, 68: 4L | 32, 46, 68:1L 4L | | | | |
| 容量 | 20L | 20L | 20L | 22L | 20L | 20L |
| NSF“H1” (合成油系) ギヤーオイル (-45℃) | フードマシン ギヤ 150 220 320 460 | アリビオフルード 100 150 220 320 460 680 | SHC シーバス 150 220 320 460 | カシーダフルード GL 150 220 320 460 680 | ネバステン EP 100 150 220 460 680 1000 | ベルジンスH1 100 150 220 320 460 680 |
| 容量:1~10L | 150, 220:4L | 100,150,220,320:1L 4L | | 150, 220:10L | | |
| 容量 | 20L | 20L | 20L | 22L | 20L | 20L |
| NSF“H1” 油圧作動油 (-50℃) | フードマシン ハイドロ 32 46 68 | アリビオフルード 32 46 68 | SHC シーバス 32 46 68 | FMハイドロリックオイル 32 46 68 | ネバステン SH 32 46 68 100 | ベルジンスH1 100 |
| 容量:4L | 32, 46, 68:4L | | | | | 20L |
| 容量 | 20L | 20L | 20L | 22L | 20L | 20L |
| NSF“H1” コンプレッサー油 (-50℃) | フードマシン スクリュウ 32 46 | アリビオフルードCP 32/46 68 100 | SHC シーバス 32 46 68 | カシーダフルード CR 32 46 | | ベルジンスH1 46 68 100 |
| 容量 | 20L | 20L | 20L | 22L | | 20L |
| 流動パラフィン | ハイホホワイト 70 350 22S | | | オンジナオイル 15 32 67 | | ベルルブ フルードW&B |
| 容量 | 15kg | | | 20L | | 20L |
| その他 | (食用油脂) フードル | (フラッシングオイル) アリビオフラッシュ | | (チェーン専用) カシーダチェーンオイル 1500 | | (チェーン専用) ベルジンスH1 1000 |
| 容量 | 4Lポリ | 20L | | 10Lポリ | | 20L |

2024年4月更新

Copyright(C)2019年3月 Loyal Corporation