

工業用グリース [日本工業規格 JIS K2220-1993]

自転車などの家庭用から自動車電装部品のベアリングまで
 あらゆるベアリングに使用されています。

《用途》

1. 小型～大型モーターのベアリング
2. 家庭用から産業用のベアリング

【リチウム・ベアリンググリース】-B

●●当社充填品 ●◆■メーカー充填品

油種区分 NLGI No	住鋳潤滑剤	協同油脂	フックスジャパン	中京化成工業	大同油脂	中央油化
鋳油系 (-20～120℃)	スミグリスBG 1, 2, 3	シトラックスSP 0, 1, 2, 3	グライトモ585M 1, 2	カートリッジリチウム 0, 1, 2, 3	マルチダイヤMP (24.9月末販売終了) マルチダイヤEP 2	センタックス 0, 1, 2, 3
400gジャバラ	20本	3のみ20本	2 80g*30本	1, 3:20本 2:5本～●		2のみ20本
2. 5kg缶	2, 3:1缶～■	2. 5kg×6缶			16kg缶のみ	16kg缶のみ
鋳油系 中大型ベアリング (-20～130℃)		ワンルーバーMP 1, 2, 3		スーパーベアリンググリス 2 Bホイルスーパー 3		
400gジャバラ						
2. 5kg缶		2, 3:2.5kg×6缶		16kgのみ		
セミ合成油 (-40～150℃)		レアマックススーパー (260)		ベアレックスSH 2		センタックスL 0, 1, 2
400gジャバラ		1本(12本)～●				
2. 5kg缶				2. 5kg×6缶		
合成油系 (-50～150℃)	スミテックMG430 (251)	マルテンプSRL (250)	グライトモ585K 2			
400gジャバラ	1本(12本)～●	1本(12本)～●	400g*1本～●			
2. 5kg缶	1缶～■	1缶～■	5kg 25kg			
合成油系 (-50～140℃)	(ダンパー特性) スミテック304 (300)	マルテンプLRL-3				
400gジャバラ		1本～●				
2. 5kg缶	1缶～■	1缶～■				
合成油系 低温超高速用 (-50～140℃)	スミテックSG402 2	マルテンプPS 2			マルチダイヤLEP 2 (24.9月末販売終了)	
80gチューブ	80g*10本	80gジャバラ*1本●				
400gジャバラ		380g*1本～●			20本	
2. 5kg缶	1kg*1缶～■	1缶～■			16kgのみ	

◆各種グリース缶から、80g・400gジャバラに詰め替えが出来ます。詳しくは担当者までご連絡ください。

◆各種400gジャバラグリースから、自動給油機・シマルーベに詰め替えが出来ます。詳しくは担当者までご連絡ください。

2024年8月更新

Copyright (C)2014年1月 Loyal Corporation