

コンプレッサー油 [JIS 規格外]

空気圧縮機(コンプレッサー)は、化学・電気・機械・鉱山・土木建設機械をはじめあらゆる分野に使用されています。当初は往復動式(レシプロ型)コンプレッサーが普及しましたが、その後、圧縮空気の脈動や振動騒音が少ない回転式(スクリー型)が主流になってきています。

《コンプレッサー油の特徴》

- ①酸化安定性・錆止め性に優れている。
- ②泡消し性に優れている。
- ③抗乳化性、水分離性が良い。
- ④粘度、温度特性および低温特性が良い。

【往復動式コンプレッサー油(ピストン型/レシプロ型)】

■在庫品

粘度区分 ISO VG	ENEOS	出光興産 (ダフニー)	コスモ石油	シェルブリカンツ ジャパン	エクソンモービル ジャパン	日立純正
レシプロ型 46	フェアコールA 46	スーパーCS 46	レシプロ ※56	コレナP 46	レーラス 425 (46)	※日立 ベビコンオイル
容量	4L*1缶 ■ 20L DM	20L 200L	4L*6 20L 200L	20L	200L	1L 4L 20L
レシプロ型 68	フェアコールA 68	スーパーCS 68	レシプロ 68	コレナP 68	レーラス 426 (68)	
容量	4L*1缶 ■ 20L DM	20L 200L	20L 200L	20L 200L	200L	
レシプロ型 100	フェアコールA	マリンコンプレッサー スーパーCS	レシプロ	コレナP	レーラス 427	
(合成油系)	フェアコールSA	アルファマリン コンプレッサー	レシプロCA	コレナAP	レーラス 827	
容量	100 20L 200L	100 20L 200L	100 20L 200L	100 20L DM※コレナPのみ	(100) 200L	
レシプロ型 150	フェアコールA	スーパーCS	レシプロ		レーラス 429	
(合成油系)			レシプロCA		レーラス 829	
容量	150 20L 200L	150 200L	150 220 20L 200L		(150) 20L 200L	

※ベビコンは、日立製ピストン型コンプレッサーの固有の商品名です。

【回転式コンプレッサー油(スクリー型)】

粘度区分 ISO VG	ENEOS	出光興産 (ダフニー)	コスモ石油	シェルブリカンツ ジャパン	エクソンモービル ジャパン	日立純正
フラッシング オイル			添加率:4% コスモフラッシュC			
容量			4L*6缶 18L			
スクリー型 鉱油 VG	フェアコールNS32 フェアコールRA 32 46 68	スーパースクリー 32 46	スクリーX スクリー 32	コレナS3 RJ コレナS2 RJ 32	レーラス 424J	
容量	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	
合成油(PAO)		アルファスクリー	スクリーS		レーラスSHC	日立 ハイススクリー
容量		32 32HF 20L 200L	32 20L 200L		1024 1025 1026 20L 208L※1025は無し	NEXT 4L 20L