

ギヤーコンパウンド油 [JIS規格外]

ギヤーコンパウンド油は、一般的に黒色の粘着力の強い特殊潤滑剤で、開放歯車やワイヤロープの潤滑に使用されます。

クレーンの巻き上げギヤーやワイヤロープ、セメント工場のガースギヤーやボールミルのリンクギヤー、ダムゲートの巻き上げ機、浚渫船の巻き上げ機に使用されます。

《特徴》

- ①極めて強い粘着力を持っている。
- ②凝集力が大きく、油膜復元力が強い。
- ③耐荷重性能、磨耗防止に優れている。
- ④錆止め性、防食性に優れている。

【オープンギヤー(開放歯車)油とワイヤロープ油】

●:当社充填品 ●◆:在庫(メーカー品)

粘度区分	住鋳潤滑剤 (MoS2系)	カストロール (モラブアロイ)	フックスジャパン	ENEOS	出光興産 (ダフニー)	シエルブリカンツ ジャパン 東京製綱
開放歯車用 (非溶剤タイプ)	モリGG-S モリギヤグリース 00, 1	Molub-Alloy OG 936SF ヘビー 0(1600)	セプラチン KG 10 HMF(0~00) セプラチン KG 10 LC 50(00)	クラノック コンパウンド 00, 0, 1, 2	ホワイトオープン ギヤー No.3 オープンギヤー 2	マレウスフルード RL
400gジャバラ			380g*1本 ● KG 10 HMFのみ			
荷姿	2.5kg 16kg	18kg	15kg 190kg	16kg	16kg 20L	16kg
開放歯車用 (溶剤タイプ)	モリギヤー コンパウンド 1500 900		セプラチンGT-10 10000 セプラチンSF 30	OGグリース 500	オープンギヤーオイル No. 2S	
荷姿	2.5kg 16kg		17kg 190kg	16kg	20L	
動策用 ワイヤロープ (非溶剤タイプ)	モリ ロープドレッサー 00, 0		(白色系) セプラチンBLホワイト (2)			※ ワイロール R-M B-M
荷姿	2.5kg 16kg		5kg			16kg
固定策 ワイヤロープ (溶剤タイプ)				OGグリース 500		※ パノール RS,BS,RD-S
荷姿				16kg		16kg
開放歯車/ ワイヤロープ (スプレー式)	モリギヤー 1500スプレー	Molub-Alloy OG 936SF ヘビー スプレー		2025.3.31廃番予定 スプレー コンパウンド	ホワイトオープンギヤー オイルNo.3(スプレー)	エアゾール R B
荷姿	420ml*12本	400ml*1本 ◆		400ml*6本 ◆	400ml*1本 ◆	300ml*12
写真						

※ワイロール:非溶剤型(R 赤色、B 黒色) R-L B-L(冬季用)、R-M B-M(春秋季用)、R-H B-H(夏季用)

※パノール:溶剤希釈型(粘着性) RS(赤褐色) BS(黒色)、(硬質膜性)タイプ R-DS(茶褐色) BD(黒色)

2024年7月更新

Copyright(C)2019年4月 LoyalYuki Corporation