

## 特殊添加剤配合ギヤ油 [JIS規格外]

EP添加剤配合の潤滑剤を“第一世代”、二硫化モリブデン・グラファイト等の固体潤滑剤配合の潤滑剤を“第二世代”とするなら、化学的添加剤を配合した高性能潤滑剤は、“第三世代”の潤滑剤といえます。この潤滑剤は、第二世代の黒色と違い、クリアーな色が特徴で、レベルゲージが見えます。

### 【化学的添加剤配合ギヤ油の特徴】

☆ピッチングやスコ어링の防止。  
☆高荷重に耐え、長期潤滑が可能。

### 【固体潤滑剤配合 (MoS<sub>2</sub>)】

☆低速、高荷重下の潤滑に最適。

### 【化学的添加剤配合ギヤ油】

### 【固体潤滑剤配合ギヤ油】

粘度区分	カストロール (MICROFLUX)	住鋳潤滑剤 (有機モリブデン)	カストロール (TGOA添加)		カストロール (MoS <sub>2</sub> 他)	住鋳潤滑剤 (MoS <sub>2</sub> )	
68	Optigear BM オブチギアBM 68						
荷姿	20L						
100	Optigear BM オブチギアBM 100	スミギヤMO 100				添加剤 モリコルク M 100	
荷姿	20L	4L 20L				1L 4L 18L	
150	Optigear BM オブチギアBM 150	スミギヤMO 150	オブチギア1100 150			モリRGオイル 150	
荷姿	20L	4L 20L	16.7kg			18L	
220		スミギヤMO 220	オブチギア1100 220		MOLUB-ALLOY モラブアロイGM 90(VG220)	モリRGオイル 220	
荷姿		20L	16.7kg		20L 200L	18L	
320		スミギヤMO 320	オブチギア1100 320		MOLUB-ALLOY モラブアロイGM 690(VG320)	モリRGオイル 320	
荷姿		20L	181kg		20L 200L	18L	
460		スミギヤMO 460			MOLUB-ALLOY モラブアロイGM 140(VG460)	モリRGオイル 460	
荷姿		20L			20L 200L	18L	
680					MOLUB-ALLOY モラブアロイGM 170W(VG680)		
荷姿					208L		
1000以上					MOLUB-ALLOY モラブアロイGM 300S(VG1000)		
荷姿					16.7kg		

2024年8月更新

(C) 2019年1月 Loyal Corporation

ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田104-7 TEL0246-32-6657 FAX0246-32-6658

<http://www.loyal-grease.jp>