

【プレス油・鍛造油・引抜き油】

区分	油性プレス油			水溶性プレス油	鍛造油	引抜き油
	パンチング用	深絞り用	深絞り用	水溶性	(冷間、熱間)	
	(板厚 0.5mm以下)	炭素鋼	ステンレス・合金鋼	エマルジョン型		
カストロール	アイロフォーム FST4 FST8 FST14	アイロフォーム CFX80 CFX160	アイロフォーム CFX185	アイロフォーム PS700BF PS158 PS514 PS515		アイロフォーム CFX25
容量	20L	20L	20L	18L 20kg		20L
フックスジャパン (ペースト)					熱間成形用 グライトモ 820	
容量					5kg	
JXTGエネルギー	ユニプレス PA-L PA-1L PA-1 2 3	リライアプレス DP15, 20, 30 RA60, 150, 220	リライアプレス DPS50, DPS100 DPX100		ユニプレステラミ CFG68, CFG150 CFM32, CFH68	ユニプレステラミ POL50
容量	20L 200L	20L	20L		20L	20L
出光興産	パンチオイル SU-P2 AF-2A, 2C, 2AS	プレスドロ 40, 55, 75, 115 35S, 45S, 55S, 75S	プレスドロ 300	ドロコンパウンド 17 2408L	ダイナドロ FC-75, 100 FS-55, 70	マスタードロ NDシリーズ 500シリーズ
容量	20L 200L	20L	20L	20L	20L	20L
中京化成工業	※ カワラ用離型剤	プレス型抜油 プレス油 K-107 EXP101改, 207, 217			センターオイル SP, SP-3, 400B TR, EP-70, 120	
容量	18L	18L 200L			18L 200L	
住鋳潤滑剤		モリブデンコート 5555スプレー				
容量		330ml*1本				
ホートン	シンドール 3411 4611	シンドール 4687 ホートドロ 217	ホートドロ 217 431	ホートドロ 650	ホートン HFA	
日本工作油	打抜工作油 G-6000シリーズ G-3000シリーズ	プレス工作油 G-3000シリーズ No. 600シリーズ	プレス工作油 G-719, 3550 G-755B, 751	プレス加工油 G-691, 698 G-2520, 2700		

※深絞りの金型に、二硫化モリブデンの乾燥被膜が有効です。

2020年1月更新

©2014年2月 Loyalyuki Cop.