

# 錆止め油剤【JIS K2246-2007】

## 【錆止め油】①

JIS区分	溶剤希釈型				ペトロパタム型	潤滑油型
	NP-1	NP-2	NP-3-1	NP-3-2	NP-6	NP-7, 8
皮膜の性質	乾燥性	不乾燥性	不乾燥性 水置換性・低粘度	不乾燥性 水置換性・中粘度	不乾燥性 (グリース状)	不乾燥性 短期防錆
塗膜の状態	黒色硬質膜	透明軟質膜	透明軟質膜	透明軟質膜	軟質厚膜	軟質膜
期間	屋外1年	屋内1年	屋内6ヶ月	屋内6ヶ月	屋内1年	屋内6ヶ月
ENEOS			アンチラストテラミ SC-W SC C-W LS-W(N)	アンチラストテラミ LS LS-P LS-W (N)	アンチラストテラミ C-W LS-PH	
油化産業	メタレックス AP-1	メタレックス AP-2 SP-25	メタレックス SP-15			メタレックス SK SS
中京化成工業			アントール 380C OHF	アントール OH, 380CH		
ユシロ化学工業	ノンラスター P-126 P-103	ノンラスター P-211 P-203	ノンラスター P-302, P-307 P-329, P-351	ノンラスター P-313, 377 P-318, 329	ノンラスター P-601	ノンラスター P-750
パーカー興産		ノックスラスト 207A	ノックスラスト 307	ノックスラスト 881-S	ノックスラスト 509H	
カストロール		ラストイロ 181	ラストイロ DWX 30 642	ラストイロ DWX10		
NSルブリカンツ	ラストコート 102	ラストコート 210	ラストコート 330 301	ラストコート 320B 340, 360	ラストコート 600(P)	
USC			フェロガード #1009			
日本グリース	エースコート		スミコーTFP			
住鋳潤滑剤	No.29		(有色、無色)			

## 【除錆(錆取り) & 洗浄剤】

	油化産業	日本メカケミカル	東洋化学商会			
錆と油の洗浄除去	メタレックス P-5 CL-751JT	KC-12	スパール (定盤の錆取り剤)			
容量	20kg 18kg	5L 10L 20L	1Lポリ			

2024年7月更新

©2016年2月 Loyal Corporation

ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4 TEL0246-32-6657 FAX0246-32-6658

<http://www.loyal-grease.jp>