

高温耐熱用グリース

【超高温用グリース】

固体潤滑剤や特殊ベースオイルの複合効果で、高温800℃での使用を可能にした超高温用グリース。

※超々高温グリースは、一般のころがり軸受けには使用出来ません。

《高温用グリースについて》

弊社では、ベントンやウレアといった非石けん基のグリースは、長期間使用後炭化することが多いのでお薦めしていません。

【高温耐熱グリース・その他】

●●当社充填品 ●在庫品

油種区分 NLGI No.	ローヤル油機	住鋳潤滑剤	カストロール Castrol	ENEOS	油研工業	出光興産
				協同油脂	クライトックス	
鋳物油 リチウム複合 (-20~200℃)	ローヤルブラック ローヤルゴールド 1, 2	PAO ※1 スミテック 103 1 (白色)	Molub-Alloy モラブアロイ 860/220 0, 1, 2	タフリックスMP 1, 2	スーパーループ 1, 2, 3	エボネックスSR 0, 1, 2 (緑色)
80gジャバラ	2*1本~●	2.5kg				2*1本~●
400gジャバラ	1, 2*1本~●	1*12本	2*20本	1*20本, 2*10本~●	2, 3*1本~●	1, 2*1本~●
合成油 リチウム複合 (-40~240℃)		エーテル スミプレックスK-SO 1, 2 (黄色)				
缶		2.5kg 16kg (各No.2のみ)				
400gジャバラ		1, 2*1本~●				
リチウム複合 /Na (100~240℃)		鋳物油 スミプレックスL-MO 0, 1, 2 (灰黒色)	PAO/エステル モラブアロイ 1000HT 1 (灰黒色)			
缶		2.5kg 16kg	15.8kg			
400gジャバラ		400g*20本	400g*10本●			
(白色) フッ素系 (-30~260℃)		スミテック F 931 932M	オブチテンブ 1000 2	協同油脂 フルトライボ MH	Corr226FG	
容量		750gジャバラ 1kg	453g	750gジャバラ 1kg	750gジャバラ 1kg	
写真						
超高温用 (+100~500℃)		住鋳潤滑剤 ハイモリグリース 00, 1, 2 (黒色)			ニッペコ 超耐熱グリースGP 1, 2 (黒色)	
容量		2.5kg 15kg			16kg	
超々高温用 (-10~800℃)		スミコーSN-Bグリース1 2.5kg缶のみ				
容量		スミテンブグリースS 0, 1, 2 (黄金色) 2.5kg 16kg 400g*20(No.1のみ)				

※1: 段ボール コルゲートマシン シングリフィーサー 中芯プレヒーター ころ軸受

2025年2月更新

©2018年4月 LoyalYuki Corporation