

ロボット減速機(ギヤードモーター)用グリース

《減速機用グリースの用途》

1. 産業用ロボットアーム減速機の潤滑
2. 溶接・塗装・組立用ロボットアームの潤滑
3. 食品機械のロボット用減速機潤滑



ロボット減速機(ギヤードモーター)用グリース

●当社充填品 ○メーカー充填品

区分	ナブテスコ	ENEOS (パイロノック)	シェルブルリカンツ	カストロール (旧:ロングタイム)	住鋇潤滑剤	協同油脂
					ハーモニックドライブ	
リチウム系 NLGI No.000	(新製品) RVグリース	P・ユニバーサル No.000	アルバニヤEP R-000			
使用温度範囲	LB-00	-20~175℃	-25~110℃			
400gジャバラ	380g*1本~●	380g*1本~●	380g*1本~●			
缶容量	16kg	16kg	16kg			
リチウム系 NLGI No.00	モリホホワイト RE-00	P・ユニバーサル No.00	アルバニヤEP R-00	トライボール GR 100 PD-00	RGグリース No.00	マルテンPFZ 0
使用温度範囲	-40~130℃	-20~175℃	-25~110℃	-35~140℃	-30~150℃	-40~130℃
400gジャバラ	380g*1本~●		380g*1本~●	380g*1本~●		
缶容量	2kg 16kg	16kg	16kg	18kg	16kg	16kg
リチウム系 NLGI No.0	VIGO RE-0	P・ユニバーサル No.0	アルバニヤEP R-0	トライボール GR 100 PD-0		
使用温度範囲	-40~130℃	-20~175℃	-25~110℃	-40~140℃		
400gジャバラ	380g*1本~●	400g*5本~○	380g*1本~●	400g*1本~●		
缶容量	2kg 16kg	16kg	16kg	18kg		
リチウム系 NLGI No.1		P・ユニバーサル No.1	アルバニヤEP 1	トライボール GR 100 PD-1		マルテンPAC-N 1.5
使用温度範囲		-20~175℃	-20~110℃	-40~140℃		-55~150℃
400gジャバラ		400g*5本~○	400g*1本~●	400g*1本~●		
缶容量		16kg	16kg	18kg		2.5kg 16kg
リチウム系 NLGI No.2		P・ユニバーサル No.2	アルバニヤEP 2	トライボール GR 100 PD-2	ハーモニック SK-1A 3	マルテンPET-R No.2
使用温度範囲		-20~175℃	-20~110℃	-40~140℃	0~40℃	-40~200℃
400gジャバラ		400g*1本~○	400g*1本~○	400g*1本~○	80g*1本~●	400g*5本○
缶容量		16kg	16kg	18kg	0.5kg 2.5kg 16kg	16kg
リチウム/ウレア	(オイル状) RVオイル		アルバニヤRA-J 251		ハーモニック 4B-2	
使用温度範囲	SB-150		-40~130℃		-10~70℃	
400gジャバラ	緑色		400g*1本~●		80g*1本~●	
缶容量	20Lプラ缶		16kg		0.5kg 2.0kg 16kg	

2024年11月更新

Copyright(C)2019年4月 Loyal Corporation

ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107-4 TEL.0246-32-6657 FAX.0246-32-6658

<http://www.loyal-grease.jp>