

火力発電所の特殊潤滑剤

【火力発電所の特殊潤滑油】

製品写真	品名/メーカー	用途	使用温度範囲	備考
 <p>300ml</p>	ダフニーオイルTR-A (出光興産) ※(GSルブ相当品)	組付け用潤滑剤		タービンローターなどの各種産業機械の組付け用潤滑剤です。

【特殊潤滑剤】

製品写真	品名/メーカー	用途	使用温度範囲	備考
 <p>300ml</p>	STP オイルトリートメント (シスコ)	オイル強化剤		50年以上の豊富な経験と最先端技術で独自で特殊化した添加剤を高粘度に処方し厚い油膜のクッションで金属同士の摩耗を防止します。

【ネジ焼付き防止剤&他】

製品写真	品名/メーカー	用途/外観	使用温度範囲	備考
 <p>1.5kg</p>	スモコン (スベロ機械工業)	ネジ焼付防止剤 銅色	-40~800℃ 比重:2.1	防食・防錆効果に富み、摩擦係数が0.10です。 締め付けトルクを安定させ、小さい力で強い締め付け力が得られます。
 <p>500g 2.5kg</p>	モリペースト AS (住鋳潤滑剤)	ネジ焼付防止剤 銅色	-25~1100℃ 比重:1.33	二硫化モリブデン、銅、錫、グラファイト 上記固体潤滑剤を高濃度に配合した半固体状のペーストです。 400℃以上のネジの焼き付き防止 ※特に同質金属の焼き付き防止に最適
<p>16kg</p>	重合亜麻仁油 舶純亜麻1~7号 (東新油脂)	飴色	希釈剤 ミネラルスピリット	油を高温で熱重合させることで分子量を高め、乾燥性を向上させたものです。 一般的に3~4号が使われています。

2020年4月3日改編

©2016年1月Loyalyluki Corp.

ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家の前107-4 TEL:0246-32-6657 FAX:0246-32-6658 <http://www.loyal-grease.jp>