

火力発電所の高荷重&高温用グリース

《工業用極圧グリースの添加剤》

1. EP(Extreme Pressure)剤を配合
2. MoS₂(二硫化モリブデン)を配合
3. 有モリ(有機モリブデン化合物)を配合
4. 共昌合金(MICROFLUX TRANS)添加剤を配合



【火力発電所のリチウム極圧グリース】

●●当社充填品 ●◆メーカー充填品

油種区分 NLGI No.	ENEOS	出光興産	コスモ石油	シェルブルリカンツ ジャパン	エクソンモービル ジャパン	カストロール
EP(極圧系) (-20~120℃)	エピノックAP(N)	ダフニー グリースMP	NEWダイナマックスEP	アルバニヤEP	モービラックスEP	トライボール GR 100 PD
80gジャバラ	0, 1, 2 2*1本~●	0, 1, 2	0, 1, 2, 3	R000, R00, R0, 1, 2	0, 1, 2	00, 0, 1, 2
400gジャバラ	0, 1, 2*全1本~●	1本~●	20本●	R000~全1本~●	2*1本~●	00, 0, 1*1本~● 2*1本●
2.5kg缶	1, 2*全1缶~■		0, 1, 2, 3*全6缶~			
缶	16kg	16kg	16kg	16kg	15kg	18kg
MoS ₂ 系 (-20~130℃)	モリノックAP	ダフニー グリースM	モリブデン	アルバニヤHDX		モラブアロイ777 ES-1 2
400gジャバラ	0, 1, 2*1本~●	0, 1, 2*20本●	1, 2*20本●	2*20本●		1*20本 2*10本●
缶	16kg	16kg	16kg	16kg		16.7kg

【火力発電所のリチウムコンプレックス極圧グリース】

●●当社充填品 ●◆メーカー充填品

油種区分 NLGI No.	ローヤル油機	ローヤル油機	カストロール	ENEOS	エクソンモービル ジャパン	コスモ石油
リチウム複合 (-20~200℃)	ローヤルゴールド	ローヤルレッドEP	モラブアロイ 860/220ES	タフリックスRB	ユニレックスN	スーパー銀河
80gジャバラ	2 2*1本~●	2	0, 1, 2	0, 1, 2	2, 3	1, 2
400gジャバラ	2*1本~●	2*1本~●	2*20本●	2*10本 0, 1*20本●	2, 3*1本~●	2*20本●
缶	16kg		16.7kg	16kg	16kgポリ	16kg
写真						

◆各種400gジャバラグリースから、パーマ・シマルーベに詰め替えが出来ます。詳しくは担当者までご連絡ください。

2024/6/26改編

Copyright(C)2016年3月 Loyal yuki Corporation

ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4 TEL 0246-32-6657 FAX 0246-32-6658

<http://www.loyal-grease.jp>