

# 火力発電所のオープンギヤ&ワイヤロープ用グリース

ギヤコンパウンド油は、一般的に黒色の粘着力の強い特殊潤滑剤で、開放歯車やワイヤロープの潤滑に使用されます。

クレーンの巻き上げギヤやワイヤロープ、セメント工場のガースギヤやボールミルのリンクギヤ、ダムゲートの巻き上げ機、浚渫船の巻き上げ機に使用されます。



## 【火力発電所のギヤコンパウンド油】

◆◆メーカー品

| 粘度区分                      | 住鉱潤滑剤<br>(MoS2系)            | カストロール<br>(モラブアロイ)  | JXエネルギー                        | 出光興産<br>(ダフニー)   | コスモ石油               | 東京製鋼                  |
|---------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| オープンギヤ<br>(非溶剤タイプ)        | モリGG-S<br>モリギヤグリース<br>00, 1 | Molub-Alloy<br>882EP-H (1.5)<br>936SF-ヘビー<br>0 (1600)                               | クラノック<br>コンパウンド<br>00, 0, 1, 2 | ホワイトオープン<br>オープンギヤ<br>0, 1, 2  | ギヤコンパウンド<br>1, 2, 3 |                       |
| 400gギヤバラ                  |                             | 400g*10本、20本◆   |                                |  |                     |                       |
| 荷姿                        | 2.5kg 16kg                  | 18.1kg  | 16kg                           | 20L  | 16kg                |                       |
| オープンギヤ<br>(溶剤タイプ)         | モリギヤ<br>コンパウンド<br>1500 900  |   | OGグリース<br>500                  | オープンギヤ<br>2S、3S  |                     |                       |
| 荷姿                        | 2.5kg 16kg                  |   | 16kg                           | 20L  |                     |                       |
| オープンギヤ<br>(スプレー式)         | モリギヤ<br>1500スプレー            | Molub-Alloy<br>936SF-ヘビー<br>スプレー  | スプレー<br>コンパウンド                 | ホワイトオープン<br>ギヤ-3S  |                     |                       |
| 荷姿                        | 420ml*12本                   | 400ml*12本◆  | 400ml*1本~◆                     | 400ml*1本~◆   |                     |                       |
| 動策用<br>ワイヤロープ<br>(非溶剤タイプ) | モリロープ<br>ドレッサー<br>00, 0     |   |                                |  | ロープグリース<br>R, B     | ※<br>ワイロール<br>R-M B-M |
| 荷姿                        | 2.5kg 16kg                  |   |                                |  | 16kg                | 16kg                  |
| 固定策<br>ワイヤロープ<br>(溶剤タイプ)  |                             |   | OGグリース<br>500                  |  |                     | ※<br>パノール<br>RS、BS、RD |
| 荷姿                        |                             |   | 16kg                           |  |                     | 16kg                  |
| ワイヤロープ<br>(スプレー式)         | モリロープ<br>スプレー               |   |                                | ホワイトオープン<br>ギヤ-3S  |                     | エアゾール<br>R B          |
| 荷姿                        | 420ml*12本                   |   |                                | 400ml*1本~◆   |                     | 300ml*12              |
| 写真                        |                             |  |                                |  |                     |                       |

※ワイロール: 非溶剤型(赤色はR、黒色はB) R-L、B-L(冬季用) R-M、B-M(春秋季用) R-H、B-H(夏季用)

※パノール : 溶剤希釈型(粘着性) RS(赤褐色) BS(黒色) (硬質膜性)タイプ RD-(赤褐色) R-DS(茶褐色) BD(黒色)

2016年3月改編