

火力発電所のタービン油 【日本工業規格 タービン油 JIS K2213-1983】

タービン油は、本来原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービンの軸受け・油圧式调速機の媒体油或いは減速機に使用され、かつ長年の継続使用に耐える高級な品質が要求されます。また、一部に各種産業機械の潤滑油や油圧作動油としても、広く使用できる高品質の潤滑油です。



【火力発電所のタービン油】

粘度区分 ISO VG	JXエネルギー	JXエネルギー (旧:JOMO)	出光興産 (タフニー)	コスモ石油	シェル石油	エクソンモービル
32	FBKタービン 32	RIXタービン 32	タービンオイル 32	タービンスーパー 32	ターボオイルT 32	DTEオイル ライト
容量	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L
46	FBKタービン 46	RIXタービン 46	タービンオイル 46	タービンスーパー 46	ターボオイルT 46	DTEオイル メディウム
容量	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L
56	FBKタービン 56	RIXタービン 56		タービンスーパー 56		
容量	20L 200L	20L 200L		20L 200L		
68	FBKタービン 68	RIXタービン 68	タービンオイル 68	タービンスーパー 68	ターボオイルT 68	DTEオイル ヘビーメディウム
容量	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L
100	FBKタービン 100	RIXタービン 100	タービンオイル 100	タービンスーパー 100	ターボオイルT 100	DTEオイル ヘビー
容量	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L
写真						

2016年2月改編