

火力発電所のギヤー油〔日本工業規格 ギヤー油 JIS K2219-1983〕

工業用極圧ギヤー油は、工業用ギヤー油二種に分類され、
主として一般産業用機械・圧延機の低速で、
高荷重の密閉ギヤー(減速機)用に使用されます。
「R&Oタイプ」の一種に対し二種は「EPタイプ」(Extreme
Pressure-極圧の意)と呼ばれています。



【火力発電所のギヤーオイル】

粘度区分 ISO VG	JXエネルギー	出光興産 (ダフニー)	コスモ石油	シェル石油	エクソンモービル	カストロール Optigear
68	ボンノックM 68	(緑色) スーパーギヤー 68	ギヤーSE 68	オマラ S2 G 68	ギヤー600XP 68	オプチギアBM 68
容量	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L 208L
100	ボンノックM 100	スーパーギヤー 100	ギヤーSE 100	オマラ S2 G 100	ギヤ600XP 100	オプチギアBM 100
容量	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L
150	ボンノックM 150	スーパーギヤー 150	ギヤーSE 150	オマラ S2 G 150	ギヤ600XP 150	オプチギアBM 150
容量	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L 208L
220	ウォームギヤルブ ボンノックM 220	スーパーギヤー 220	ギヤーW ギヤーSE 220	オマラ S2 G 220	ギヤ600XP 220	オプチギアBM 220
容量	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L
320	ボンノックM 320	スーパーギヤー 320	ギヤーW ギヤーSE 320	オマラ S2 G 320	ギヤ600XP 320	オプチギアBM 320
荷姿	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L
380	ウォームギヤルブ 380(N)					
容量	20L D/M					
460	ボンノックM 460	ウォームギヤー スーパーギヤー 460	ギヤーW ギヤーSE 460	オマラ S2 G 460	ギヤ600XP 460	オプチギアBM 460
容量	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L
680	ボンノックM 680	スーパーギヤー 680	ギヤーSE 680	オマラ S2 G 680	ギヤ600XP 680	オプチギアBM 680
容量	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L
写真						

2016年2月更新

ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4 TEL. 0246-32-6657 FAX.0246-32-6658

<http://www.loyal-grease.jp>