

砕石場&鉱山用エンジン油

砕石場&鉱山で使用される建設機械(ブルドーザ、トラクタショベル、
 エアーコンプレッサー等)のディーゼルエンジンオイルに使われます。

過酷な運転条件や使用条件に耐えるため、優れた清浄性と
 酸化安定性を兼ね備えています。

APIサービス分類は、CF級が要求されます。



【ディーゼルエンジン油】

API サービス分類	JXエネルギー	出光興産	コスモ石油	シェル石油		住鉱潤滑剤 (添加剤)
CF シングルグレード	ディーゼルCF 10W, 30, 40	モーチブS-300CF 310, 320, 330 340, 350	ディーゼルCF 10W, 20W, 30, 40	リムラ D 10W, 30,		(添加剤) モリパワーディーゼル
容量	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L		1L 4L 18L
CF マルチグレード	ディーゼルDH-1/CF 10W-30 15W-40	モーチブCF-M 10W-30 15W-40	ディーゼル流星 10W-30 15W-40	リムラ D マルチ 10W-30 15W-40		
容量	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L		
CH-4 CI-4				リムラ R3 X 10W-40 リムラ R4 15W-40		
容量				20L 200L		

2015年9月改編