

砕石場&鉱山の設備用グリース

グリースは、鉱油または合成油に増ちょう剤を加えて、固体或いは半固体状にした潤滑剤である。
スポンジのような石鹸繊維の中に、70～90%のオイルが保持され、静止状態では、半固体状を呈しています。これに摩擦力が加わると、流動状となり潤滑の役目を果たします。



【クラッシャー・振動スクリーン用グリース】

● 当社充填品 ● メーカー充填品

区分	ローヤル油機	カストロール Molub-Alloy	ENEOS	出光興産 (ダフニー)	コスモ石油	エクソンモービル ジャパン
リチウム複合 (-20～200℃) NLGI No.	ローヤルゴールド ※有モリ配合 2	モラブアロイ 860/220ES ※モリブデン配合 0, 1, 2	タフリックスRB ※有モリ配合 0, 1, 2		スーパー銀河 ※有モリ配合 1, 2	モービルグリース XHP (青色) 222(#2)
4球耐荷重能 N	3089	5000	3089		5000	※315 kg
基油動粘度 40℃	143	213				220
400gジャバラ	400g*1本 ●	0, 1, 2*20本～	0, 1, 2		2:400g*20本 ●	400g*1本 ●
リチウムEP (-20～120℃) NLGI No.	ローヤルレッドEP 2 (赤色)	トライボールGR 100 00, 0, 1, 2	エピノック AP 0, 1, 2	グリースMP 0, 1, 2, 3	NEWダイナマックスEP 0, 1, 2, 3	モービラックスEP 0, 1, 2
基油動粘度 40℃	195	94.9	約140	150		147
400gジャバラ	400g*1本 ●	00, 0, 1*1本～ 2*1本 ●	400g*1本 ●	0, 1, 2:400g*1本 ●	400g*1本 ●	0:380g*1本 ●～ 1, 2:400g*1本 ●

【モーター軸受用グリース】

区分	住鉱潤滑剤	協同油脂	ENEOS	シェルブルピカント ジャパン	出光興産	コスモ石油
リチウム (-40～150℃) NLGI No.	スミテックMG430 ※251	マルテンプSRL ※250	マルティノックSDX ※285	アルバニヤS 1, 2, 3	グリースMP 0, 1, 2	コスモワイドWR 2, 3
基油動粘度 40℃	26	26			150	
400gジャバラ	400g*1本 ●	400g*1本 ●	400g*1本 ●	1, 2, 3:400g*1本 ●	400g*1本 ●	2, 3:400g*1本 ●

2024/6/26改編

Copyright(C)2015年9月 Loyal yuki Corporation

ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107-4 TEL0246-32-66657 FAX.0246-32-6658

<http://www.loyal-grease.jp>