

砕石場&鉱山の建機用グリース

グリースは、鉱油または合成油に増ちょう剤を加えて、固体或いは半固体状にした潤滑剤である。

スポンジのような石鹸繊維の中に、70～90%のオイルが保持され、静止状態では、半固体状を呈しています。これに摩擦力が加わると、流動状となり潤滑の役目を果たします。

【車両・建機用のグリース】

●:弊社充填品 ●:メーカー品

区分	ローヤル油機	ローヤル油機	カストロール Molub-Alloy	JXエネルギー	出光興産 (タフニー)	コスモ石油
リチウム複合 (-20～200℃) NLGI No.	(高粘着性) ローヤルゴールド ※有モリ配合 KN-1, 2	ローヤルレッドEP ※EP剤配合 2	モラブアロイ 860/460ES ※モリブデン配合 1	タフリックスRB ※有モリ配合 0, 1, 2	エポネックス SR 0, 1, 2	スーパー銀河 ※有モリ配合 2
色	淡黄色	赤色	灰黒色	淡黄色	薄緑色	淡黄色
4球耐荷重能 N	3089	3089	5000	3089	2452	4900
基油動粘度 40℃	513	195	213			
400gジャバラ	400g*1本 ●	400g*1本 ●	400g*20本	400g*20本	400g*20本	400g*20本
						
黒色モリブデン (-20～120℃) NLGI No.	(高粘着性) ローヤルブラック KN-1, 2		(高粘着性) モラブアロイ777ES 1, 2	モリノック AP 0, 1, 2	グリース M 0, 1, 2	モリブデングリス 0, 1, 2
基油動粘度 40℃	513		951			
400gジャバラ	400g*1本 ●		400g*20本	2:400g*1本 ●	400g*20本	400g*20本

【水中ポンプ用のグリース】

区分	ローヤル油機	シェファーズ				
複合グリース NLGI No.	ローヤルゴールド 1, 2	モリーウルトラレッド EP-1				
色	淡黄色	赤色				
400gジャバラ	400g*1本 ●	400g*1本 ●				
						