



## 砕石・採石場のスプレー潤滑剤・他




### 【砕石・採石場の浸透・潤滑・防錆スプレー】

製品写真	品名/メーカー	用途	使用温度範囲	備考
 420ml*1本 420ml*10本	ルブリコ420 (住鋳潤滑剤)	浸透・潤滑・防錆	-10～70℃	有機モリブデン配合の強力潤滑 強力な浸透性 水置換剤による強力防錆効果 ※使い易い可倒式ノズル

### 【砕石・採石場のグリーススプレー】

製品写真	品名/メーカー	増ちょう剤	使用温度範囲	備考
 420ml*1本 420ml*20本	SBマルチグリーススプレー (住鋳潤滑剤)	リチウム コンプレックス	-20～200℃	リチウムコンプレックスグリースに有機モリブ デンを配合した高性能グリーススプレーです。 耐水性・耐熱性・耐極圧性に抜群の威力 ※使い易い可倒式ノズル

### 【砕石・採石場の組立・チェーン&洗浄スプレー】

製品写真	品名/メーカー	外観	使用温度範囲	備考
 420ml*1 420ml*12本	モリペースト300スプレー 組立用潤滑剤 (住鋳潤滑剤)	灰黒色	-20～350℃	二硫化モリブデンとグラファイトを配合した 部品組立時のカジリ・焼付き防止剤です。 <b>乾燥潤滑被膜のモリブデンコート5555も</b> あります。詳しくは担当者にご連絡下さい。 ※どちらもよく振ってご使用ください。
 400ml*1 400ml*12本	モラブアロイ チェーンオイル22 (カストロール)	灰黒色	-43～177℃	塗布後に溶剤が気化し、薄膜で強固な固体 潤滑剤の乾燥被膜が形成されます。 ほぼ乾燥状態なので、チェーンに大敵な土砂 やごみを寄せ付けません。 ワイヤロープ・ストランドの潤滑にも適します ※よく振ってご使用ください。
 600ml*1 600ml*30本	SBパーツクリーナー 600 (住鋳潤滑剤)	無色透明 石油系溶剤	強力洗浄効果	塩素系溶剤を含まない脱脂洗浄スプレー 特殊添加剤の配合により強力な洗浄力 現場への持ち運びにとっても便利です。 ※使い易い可倒式ノズル

2015年1月作成

## ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家の前107-4 TEL:0246-32-6657 FAX:0246-32-6658 <http://www.loyal-grease.jp>