

製材工場のグリース①



【製材機械・集塵機・送風機のグリース】

●当社充填品 ●メーカー品

用途区分	ローヤル油機	シェルブルリカンツ ジャパン	ENEOS	出光興産	コスモ石油	カストロール
リチウム (-20~120℃)		アルバニヤ S 1 2 3	マルティノック 1 2	ダフニー グリースMP 0 1 2	NEWダイナマックス 1 2 3	トライポール GR 100 PD 00 0 1 2
基油動粘度40℃		130		150	※11	95~130
400gジャバラ		1本● #3*1本~● 2のみ80g*1本~●	1本~●	1本~●	#1*5本 #2*1本●	00、0、1*1本~● 2*1本●
写真						
リチウム コンプレックス (-20~200℃)	ローヤルゴールド 2		タフリックスRB 0 1 2	ダフニー エポネックスSR 0 1 2		
基油動粘度40℃	143			140		
400gジャバラ	1本~● 80g*1本~●		20本● #2*10本●	#0*5本 #1 2*1本●		
写真						

【丸太皮剥き機械の極圧(EP)グリース】

用途区分	ローヤル油機	シェル ルブリカンツ	ENEOS	出光興産	コスモ石油	自動給油機
リチウムEP (-20~120℃)	※リチウムコンプレックス ローヤルレッドEP 2 (赤色)	アルバニヤEP R000 R00 R0 1 2	エピノックAP (N) 0 1 2	ダフニー グリースMP 0 1 2	NEWダイナマックスEP 0 1 2 3	シマルーベ 125ml
基油動粘度40℃	195	220.1	※13.9	150	※12	
400gジャバラ	1本~●	2*1本● その他*1本~●	1本~● #2:80g*1本~●	1本~●	1*5本● 2*1本● 0.3*20本●	1個~●
写真						
リチウム コンプレックス (-20~200℃)	ローヤルゴールドKN 1 2		タフリックスMP 0 1 2			パーマ クラシック
基油動粘度40℃	513					120cc
400gジャバラ	1本~●		20本● #2*10本●			1個~●
写真						

※基油動粘度100℃の場合
2024年6月改編

©2023年11月 Loyalyuki Corporation

ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107-4 TEL:0246-32-6657 FAX0246-32-6658

<http://www.loyal-grease.jp>