

セメント工場のグリース

【セメント工場のグリースの特徴】

セメント工場の機械設備は、粉砕ミルやロータリーキルンといった低速・高荷重・高温部の軸受が主となります。当然、二硫化モリブデンやその他の個体潤滑剤を配合した高圧・高荷重に耐えられるグリースが求められます。



セメント工場のグリース

●● 弊社在庫品 ●■ メーカー品

区分	カストロール Molub-Alloy	ローヤル油機	住鉱潤滑剤		
リチウム NLGI No.	モラブアロイ 777ES 1 2		モリHD 0 1 2		
使用温度範囲	-30~120°C		-15~150°C		
基油粘度 40°C	951		701		
4球融着荷重	6200kg		4903N		
400gジャバラ 容量	No.2: 400g*10 ●		No.1,2: 400g*20本		
リチウム複合 NLGI No.	モラブアロイ 860/220ES 0 1 2	ローヤルブラック 1 2	スミプレックスMP 0 1 2		
使用温度範囲	-10~150°C	-20~200°C	-20~200°C		
基油粘度 40°C	213	143	154		
4球融着荷重N	5000N	3089N	3089N		
400gジャバラ 缶	No.1, 2: 400g*10 ●	400g*1本 ●	No.0,1,2: 400g*20本		
リチウム複合 NLGI No.	モラブアロイ 860/460ES 1	ローヤルブラックKN 1 2	スミプレックスL-MO 0 1 2		
使用温度範囲	-10~150°C	-20~200°C	-10~200°C		
基油粘度 40°C	460	513	517		
4球融着荷重N	5000N	3923N	3089N		
400gジャバラ 缶	No.1: 400g*20 ●	400g*1本 ●	No.1,2: 400g*20本		
写真					