

セメント工場のスプレー潤滑剤

【セメント工場の浸透・潤滑・防錆スプレー】

製品写真	品名/メーカー	用途	使用温度範囲	備考
 420ml*1本 420ml*10本	ルブリコ420 (住鋳潤滑剤)	浸透・潤滑・防錆	-10~70℃	有機モリブデン配合の強力潤滑 強力な浸透性 水置換剤による強力防錆効果 ※ドリルやタッピングの切削にも使用できます ※使い易い可倒式ノズル

【セメント工場のグリーススプレー】

製品写真	品名/メーカー	増ちよう剤	使用温度範囲	備考
 420ml*1本 420ml*20本	SBマルチグリース スプレー (住鋳潤滑剤)	リチウム コンプレックス	-20~200℃	リチウムコンプレックスグリースに有機モリブ デンを配合した高性能グリーススプレーです。 耐水性・耐熱性・耐極圧性に抜群の威力 ※使い易い可倒式ノズル

【セメント工場の開放歯車・チェーン&洗浄スプレー】

製品写真	品名/メーカー	外観	使用温度範囲	備考
 400ml*1 400ml*12本	モラブアロイ OG 936SFスプレー (カストロール)	黒色	-10~80℃	開放歯車・ワイヤーロープの潤滑 付着力が強く優れた防錆力を持っています。 ※よく振ってご使用ください。
 400ml*1 400ml*12本	モラブアロイ チェーンオイル22 (カストロール)	灰黒色	-43~177℃	塗布後に溶剤が気化し、薄膜で強固な固体 潤滑剤の乾燥被膜が形成されます。 ほぼ乾燥状態なので、チェーンに大敵な土砂 やごみを寄せ付けません。 ワイヤロープ・ストランドの潤滑にも適します ※良く攪拌の上ご使用ください。
 600ml*1 600ml*30本	SBパーツクリーナー 600 (住鋳潤滑剤)	石油系溶剤	強力洗浄効果	塩素系溶剤を含まない脱脂洗浄スプレー 特殊添加剤の配合により強力な洗浄力 現場への持ち運びにとっても便利です。 ※使い易い可倒式ノズル

2017年1月作成