

縁貼り機(エッチバンダー)用耐熱グリース

【グルーローラーの軸受】

接着剤によりグルーローラーの軸受(ベアリング)が、200℃を超えることがありますので耐熱性グリースが必要です。



【グルーローラー用耐熱グリース】

●●●在庫品

油種区分	ローヤル油機	住鋳潤滑剤	カストロール	協同油脂		
NLGI No.			Castrol			
鋳油系 リチウム複合 (-20~200℃)	ローヤルゴールド 1, 2	スミプレックスMP 0, 1, 2	Molub-Alloy モラブアロイ 860/220 0, 1, 2			
外観	淡黄色	黄色	黒色			
基油粘度40℃	142	154	213			
80gジャバラ	2*1本~●					
400gジャバラ	1, 2*1本~●	0, 1, 2*20本	0, 1, 2*20本			
合成油系 リチウム複合 (-40~240℃)		スミプレックスK-SO (※273)	Viscotemp ビスコテンプ 2			
外観		黄色	黄色			
基油粘度40℃		587	122.8			
400gジャバラ		400g*1本~●	5kg			
フッ素系 (-30~250℃)		スミテック F932M	Molub-Alloy モラブアロイ 2115 2	フルトライボ MH		
外観		白色	白色	白色		
基油粘度40℃		400	500	40(100℃)		
750gジャバラ		750g*1本 1kg	1kg	750g*1本 ● 1kg		

※1: ローヤルゴールド、スミプレックスMPは有機モリブデン配合、モラブアロイ860/220は二硫化モリブデン配合です。

※2: スミプレックスK-SOは、有機モリブデン・MCA配合です。

※3: フッ素系グリースに切り替える場合は、前のグリースを良く洗浄の上ご使用ください。

※4: フッ素系グリースを手に付けたままタバコを吸わないで下さい。



ローヤルゴールドNo2 (400g、80g)



スミプレックスK-SO(400g)



フルトライボMH(750g)

2015年3月改編