

モラブアロイ BRB 572

Molub-Alloy BRB 572

— ベ어링用グリース —

カストロール モラブ・アロイ BRB 572は、一般グリース評価試験より過酷なSKF性能試験を超えた性能を持つグリースとして開発されました。

重工業や各種産業機械の設備寿命の延長に最適なグリースです。

製造元:カストロール

- 特性**
- ・優れたせん断安定性は、アンチフリクション・ベ어링の寿命延長になります。
 - ・優れた流動性をもつため“フルパック(60%充填)”ができ過剰なチャージングによる発熱を伴いません。
 - ・優れた耐荷重性・耐摩耗性は従来のグリースの性能を超える。

使用温度範囲 : -20~130℃

- 用途**
- ・精密ベ어링を含む全てのボール・ローラーベ어링に最適です。
 - ・セメントミルではシールがあるベ어링でも呼吸作用が起き粉塵の混入があります。
 - ・“フルパック”充填が粉塵の混入を防ぎます。
 - ・BRB 572 は、自動給油機に適します。

荷姿 : BRB 572 No. 2箱(400g*10本、400g*20本)
BRB 572 No. 216.3kgP/L 缶



| 試験項目 | モラブ・アロイ BRB 572 |
|----------------------|-----------------|
| ちょう度 | No. 2 |
| 色 | 灰黒色 |
| 増ちょう剤 | リチウム |
| 基油 | 鉱物油 |
| 滴点 | 188 |
| 耐水性 (90℃) | |
| 基油 動粘度 ASTM D445 40℃ | 143 |
| 100℃ | 14.0 |
| 4球極圧試験 荷重摩耗指数 kg | 63 |
| 4球極圧試験 焼付き荷重 kg | 250 |



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>