

車両用グリース〔日本工業規格 JIS K2220-1993〕

グリースは、鉱油または合成油に増ちょう剤を加えて、固体或いは半固体状にした潤滑剤である。
スポンジのような石鹸繊維の中に、70～90%のオイルが保持され、静止状態では、半固体状を呈しています。これに摩擦力が流動状となり潤滑の役目を果たします。

【車両・建設機械・農業・漁業用グリース】

●当社充填品 ●メーカー在庫品

| 粘度区分 ISO VG | ローヤル油機 | フックスジャパン | 中京化成工業 | 中央油化 | 協同油脂 | 大東潤滑 |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 万能タイプ (リチウムグリース) | | (白色) グライトモ805 00, 1, 2 | | | | |
| 400gジャバラ | | 2 | | | | |
| モリブデン系 トレーラーカブラー (-20～200℃) | (黒色) ローヤルブラック KN-1, 2 | | | | | |
| 400gジャバラ | KN-1, 2● | | | | | |
| 高粘着性 クレーンブーム用 (-20～200℃) | ローヤルゴールド KN-1, 2 | | スーパーレッドEP 2 | | | ブームBMグリス |
| 400gジャバラ | KN-1, 2● | | 2 | | | 2 |
| アスファルト フィニッシャー用 (-20～200℃) | (黒色) ローヤルブラック KN-1, 2 | | | | | |
| 400gジャバラ | KN-1, 2● | | | | | |
| 農業・漁業 万能極厚系 (-20～120℃) | (赤色) ローヤルレッドEP 2 | (白色) グライトモ585M 2 | モリブデン 1, 2 | センタックスEP 2 | モリレックス 0, 1, 2 | モリSM モリリチューム |
| 400gジャバラ | 2● | 2● | 2 | 2 | | 2 |
| 集中給油用 (オートグリース) | | | ルブリエース 0 | セントラルブ 00, 0 | シンプレックスW | |
| マヨネーズ型 | | | 300g*24 | 300g*20 | | |
| ホイール ベアリング用 (-20～120℃) | | | ベアレックスWB 3 | | ワンルーバーEH 2, 3 | ベアリンググリス 2, 3 |
| ブレーキ用 ラバーグリス (赤色) | | | | ブレーキグリース 2 | ラバーグリスB | |
| コンクリート ポンプ用 | | | ポンプグリース 000, 00, 0, 1 | CPグリース 000, 00, 0 | | |
| | | | 16kg | 16kg | | |

2024年1月更新

©2014年3月 LoyalYuki Corporation