

“ 社長いち押しチェーンソー専用オイル ”

# チェーンソーオイル

ISO VG 110

◎チェーンソー専用オイル

製造元：JXエネルギー(株)

- 特 性**
- ・低温における流動性に優れ、年間を通じて使用できます。
  - ・チェーンへの油膜形成を確保するため、適正粘度の高度精製基油に張り付き性向上剤を配合しています。
  - ・チェーンの摩耗や焼き付きを防止します。
  - ・オイルの飛散が少なく耐水性が良いため防錆能力も強力。
  - ・潤滑性に優れるため、チェーンの寿命延長が期待できます。

**用 途** ・林業、土木等のチェーンソー専用オイル

**荷 姿** ： 4L 缶(※1缶から出荷OKです)、18L缶

**代表性状**

< 製品特性 >

試験項目	試験条件	チェーンソーオイル
ISO VG	-	<b>110</b>
色(ASTM)		L2.0
密度(g/cm <sup>3</sup> )	15°C	0.867
動粘度(mm <sup>2</sup> /s)	40°C	110
	100°C	12
粘度指数	-	102
引火点(°C)	-	272
流動点(°C)	-	-25
銅板腐食(100°C、3h)	-	1
さび止め性(人工海水)	60°C, 24h	錆なし
危険物分類	-	第4石油類

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Email info@loyal-grease.jp