

“ 社長いち押し[®]ディファレンシャルギヤー専用油 ”

TEXT HPマルチギヤーオイル

API 規格 GL-5 80W-90

◎ハイポイドギヤーオイル

製造元：中国精油（株）

- 特 性**
- ・極圧剤、金属腐食防止剤、清浄分散剤を添加した自動車用最高級ギヤーオイルです。
 - ・耐焼き付き性や耐摩耗性に優れた極圧剤を使用し、高速走行や重量車に使用できます。
 - ・ハイポイドギヤーは、接触圧力や滑り速度が高いため摩擦熱が大きく、ギヤ油は高温に曝されます。

- 用 途**
- ・乗用車、トラック、バスのディファレンシャルギヤー
 - ・特にハイポイドギヤーや産業用減速機に

ワンポイントアドバイス！

- ・ギヤーオイルは定期的に交換しましょう。

荷 姿： 4L 缶（※1缶から出荷OKです）、20L缶

代表性状

< 製品特性 >

試験項目	試験条件	HPマルチギヤー
SAE粘度グレード	-	80W-90
色 (ASTM)		淡褐色透明
密度 (g/cm ³)	15°C	0.8729
動粘度 (mm ² /s)	40°C	135.7
	100°C	14.52
粘度指数	-	106
引火点 (°C)	-	225
流動点 (°C)	-	-42.0
泡立ち度 93.5°C 50以下	-	5
危険物分類	-	第4石油類 危険等級Ⅲ

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Email info@loyal-grease.jp