

ローヤル・ハイδροタービン

ISO VG 32, 46, 56, 68, 100

◎油圧作動油&タービン油兼用潤滑油

発売元：ローヤル油機株

- 特性**
- ・油圧作動油とタービン油を兼用することが出来ます
 - ・耐磨耗性油圧作動油ですから、安心です
 - ・小さな油圧装置に最適です
 - ・タービン油使用の軸受け空圧機器等にもOK

- 用途**
- ・パワーリフター・サントカーの油圧機器
 - ・建設機械や特装車の小さな油圧装置
 - ・農業・林業・漁業等の小さな油圧装置
 - ・空圧機器の潤滑装置
 - ・軸受けや軽荷重のギヤの潤滑



荷姿： 1L、4L ポリ容器

< 製品特性 >

試験項目	試験条件	ローヤル・ハイδροタービン				
ISO VG	-	32	46	56	68	100
色 (ASTM)		L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L1.0
密度 (g/cm ³)	15°C	0.844	0.853	0.861	0.877	0.883
動粘度 (mm ² /s)	40°C	31.9	45.3	54.2	66.7	102
	100°C	5.9	7.3	8.1	8.85	11.3
粘度指数	-	131	124	118	106	96
酸価 (mgKOH/g)	-	0.08	0.07	0.08	0.16	0.43
引火点 (°C)	-	240	250	260	255	266
流動点 (°C)	-	-17.5	-15	-15	-20	-20
さび止め性 (人工海水)	60°C, 24h	さびなし	さびなし	さびなし	さびなし	さびなし
危険物分類	-					

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。

2023年2月9日改編

©2018年4月 Loyalgrease Corp



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Email info@loyal-grease.jp