

“ 社長いち押し 高級スピンドル油 ”

ローヤル・ハイドロスピ

ISO VG 2 10 15

◎油圧作動油&スピンドル油

発売元：ローヤル油機株

- 特性**
- ・油圧作動油とスピンドル油を兼用することができます。
 - ・小さな油圧装置に最適です。
 - ・タービン油使用の軸受け空圧機器等にもOK。
 - ・2は、高速スピンドル軸受に最適。
 - ・15は、粘度指数が高く低温から高温まで使用OK。

- 用途**
- ・工作機械の高速スピンドル軸受
 - ・産業機械や建設機械や特装車の小さな油圧装置
 - ・農業・林業・漁業等の小さな油圧装置
 - ・寒冷地の油圧機器に最適



荷姿：1L、4Lポリ容器 ※1缶から出荷可能です。

< 製品特性 >

試験項目	試験条件	ハイドロスピ		
		2	10	15
ISO VG	-	2	10	15
色(ASTM)		L0.5	L0.5	L0.5
密度(g/cm ³)	15°C	0.833	0.845	0.836
動粘度(mm ² /s)	40°C	2.2	9.65	16
	100°C	1.01	2.6	3.94
粘度指数	-	-	99	149
引火点(°C)	-	108	162	192
流動点(°C)	-	-30	-30	-45
銅板腐食(100°C、3h)	-	1	1	1
さび止め性(人工海水)	60°C、24h	さびなし	さびなし	さびなし
危険物分類	-	第3石油類	第3石油類	第3石油類

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。

2019年8/11日改編

©2018年4月 Loyalyuki Corp



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>