

“ 社長いち押し👉真空ポンプ専用オイル ”

真空ポンプオイル

ISO VG 68

◎真空ポンプ専用オイル

発売元：ローヤル油機株式会社

- 特性**・真空ポンプオイルは、真空ポンプ専用オイルです。
- ・蒸気圧が低く、到達真空度が高い。
 - ・抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。
 - ・熱安定性に優れ、長期にわたって使用できます。

- 用途**・ロータリーポンプ
・キニー型真空ポンプ

荷姿： 1L、4L ポリ容器 ※1缶から出荷可能です。



ワンポイントアドバイス!
真空ポンプオイルは、水分を抱込むので早めの交換がおすすめです。



色見本

代表性状

< 製品特性 >

試験項目	試験条件	真空ポンプオイル
ISO VG	-	68
色 (ASTM)		淡黄色
密度 (g/cm ³)	15°C	0.8834
動粘度 (mm ² /s)	40°C	73.51
	50°C	46.01
粘度指数	-	98
引火点 (°C)	-	256
流動点 (°C)	-	-17.5
銅板腐食 (100°C、3h)	-	1a
さび止め性 (人工海水)	60°C、24h	
危険物分類	-	可燃性液体類

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。

2019年8/11日

©2019年3月 Loyal-yuki Corp.



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Email info@loyal-grease.jp