

永年の実績を誇る食品機械用白色グリース。



▲ミキサーの軸受に

White Alcom Grease

ホワイトアルコムグリース



食品への潤滑剤混入リスク対策として **FSSC 22000** における安全管理手法である **HACCP** で使用が推奨される **NSF** 登録の潤滑剤。

偶発的に食品と接触することが許諾されるグリース。

米国食品医薬局(FDA)規格の原料を使用したグリース。「偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤」として**NSF“H1”**に登録されています。

白色グリースで周辺環境を著しく汚染しません。

グリース特有の臭いも少なく、白色のため、周辺環境を著しく汚染しません。食品・医薬品・化粧品等の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部など最も汎用的に使用されるグリースです。

●**使用温度範囲(目安)：-20~+200℃**

食品等への潤滑剤混入が懸念される箇所に。

食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される製造装置・洗浄装置・充填装置・包装装置・運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに。

●**食品生産、搬送ラインの各種軸受** ●**生地等のミキサー軸受**

※異種グリースとの混合使用は避けてください。



■ 代表性状

本品は消防法上、非危険物です。

項目		条件	ホワイトアルコムグリース	
NLGI No.		—	No.2	No.1
外観		—	白色	
混和ちよう度		25℃ 60W(混和)	282	329
滴点(℃)		—	230	
シェル4球 耐荷重能 (N)	融着荷重 WL	1760rpm 10sec	2,452	
添加剤		—	酸化亜鉛	
増ちよう剤		—	アルミニウムコンプレックス石けん	
基油		—	流動パラフィン	
基油動粘度(mm ² /s)		40℃	70	



NLGI No. 2

80g×30 (Code : 242208)
400g×20 (Code : 242265)
2.5kg×2 (Code : 242272)
16kg (Code : 242290)

NLGI No. 1

80g×30 (Code : 242108)
400g×20 (Code : 242165)
2.5kg×2 (Code : 242172)
16kg (Code : 242190)

■本カタログについてのご注意

●本カタログに記載したデータは代表値であり、保証値ではありません。また製品の性能向上のため、予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

●本カタログ用途の記載は一例であり、ご使用前に貴社の責任において十分に評価され、性能、効果ならびに安全性をご確認ください。また、記載の用途は、いかなる特許をも侵害しないことを

保証するものではありません。

●製品をご使用の際は、製品本体に表示している説明文及び安全データシート(SDS)をよくお読みください。



住鋳潤滑剤株式会社

お問い合わせ：TEL 0120-954-528 <http://www.sumico.co.jp/>