

# ジャバラグリース(メーカー別)

★手の汚れないジャバラグリースで、グリースアップしましょう。



- ★取り揃えています。稠度No.000、00、0、1、2、3
- ★ペール缶等から80g、400g、500cc、700cc、1000cc等のジャバラに詰替
- ★詰替え品のジャバラグリースは、SDS以外の書類の発行はできません。



ローヤル油機株式会社  
TEL.0246-32-6657  
FAX.0246-32-6658  
E-mail: info@loyal-grease.jp  
URL <http://www.loyal-grease.jp/>

●当社充填品ジャバラ(400g、380g、80g) ○メーカー充填品ジャバラ(400g、380g、80g) □2～16kg缶 ◎シマルーベ ◇その他荷姿

| 【ローヤル油機】             | グリースの性状 |       |          | 400gジャバラ |    |     |     | 80gジャバラ |     |     | シマルーベ |     |
|----------------------|---------|-------|----------|----------|----|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|
|                      | 増ちょう剤   | 色     | 使用温度     | バラ       | 5本 | 10本 | 20本 | バラ      | 10本 | 30本 | 1ケ    | 10ケ |
| ローヤルレッドEP No.2       | Li複合    | 赤色    | -20～200℃ | ●        | ●  | ●   | ●   |         |     |     | ◎     | ◎   |
| ローヤルゴールドNo. 2        | Li複合    | 淡黄色   | -20～200℃ | ●        | ●  | ●   | ●   | ●       | ●   | ●   | ◎     | ◎   |
| ローヤルゴールドKN No.1 2    | Li複合    | 高粘着淡黄 | -20～200℃ | ●        | ●  | ●   | ●   |         |     |     | ◎     | ◎   |
| ローヤルブラック No.2        | Li複合    | 黒色    | -20～200℃ | ●        | ●  | ●   | ●   |         |     |     |       |     |
| ローヤルブラックKN No.2      | Li複合    | 高粘着黒色 | -20～200℃ | ●        | ●  | ●   | ●   |         |     |     |       |     |
| シリコーンTSK5401L (380g) | シリコーン   | 黄色    | -40～150℃ | ●        | ●  | ●   | ●   | ●       | ●   | ●   | ◎     | ◎   |
| BEN-10               |         | 淡黄色   |          | ●        | ●  | ●   | ●   |         |     |     | ◎     | ◎   |
| イソフレックスNBU-15        | Br複合    | ベージュ  | -40～130℃ | ○        | ○  | ←6本 |     | ●       | ●   | ●   | ◎     | ◎   |

※弊社充填品のジャバラグリースは、NOKクリューパー株式会社の登録商標です。

| 【ナブテスコ】       | グリースの性状 |     |      | 380gジャバラ |    |     |     | 2kg | 16kg | シマルーベ |     |
|---------------|---------|-----|------|----------|----|-----|-----|-----|------|-------|-----|
|               | 増ちょう剤   | 色   | 使用温度 | バラ       | 5本 | 10本 | 20本 | 1缶  | 1缶   | 1ケ    | 10ケ |
| モリホワイトRE-00   |         | 淡黄色 |      | ●        | ●  | ●   | ●   | □   | □    | ◎     | ◎   |
| VIGOグリース RE-0 |         | 淡黄色 |      | ●        | ●  | ●   | ●   | □   | □    | ◎     | ◎   |
| RVグリース LB-00  |         | 淡黄色 |      | ●        | ●  | ●   | ●   |     | □    | ◎     | ◎   |

※弊社充填品のジャバラグリースは、ナブテスコ株式会社の登録商標です。

| 【出光興産】          | グリースの性状 |     |          | 400gジャバラ |    |     |     | 80gジャバラ |      |      | シマルーベ |     |
|-----------------|---------|-----|----------|----------|----|-----|-----|---------|------|------|-------|-----|
|                 | 増ちょう剤   | 色   | 使用温度     | バラ       | 5本 | 10本 | 20本 | バラ      | 10本  | 30本  | 1ケ    | 10ケ |
| グリースMP No.0 1 2 | Li      | 淡褐色 | -20～130℃ | ○        | ○  | ○   | ○   |         |      |      | ◎     | ◎   |
| エポネックス SR-0     | Li複合    | 緑色  | -20～200℃ |          | ○  | ○   | ○   | No.2    | No.2 | No.2 |       | ◎   |
| エポネックス SR-1 2   | Li複合    | 緑色  | -20～200℃ | ○        | ○  | ○   | ○   | ●       | ●    | ●    | ◎     | ◎   |
| ポリレックス No.2     | ウレア     | 褐色  | -20～180℃ |          | ○  | ○   | ○   |         |      |      |       | ◎   |

※弊社充填品のジャバラグリースは、出光興産株式会社の登録商標です。

| 【EMG モービル石油】            | グリースの性状 |      |          | 400gジャバラ |    |     |     | 80gジャバラ |     |     | シマルーベ |     |
|-------------------------|---------|------|----------|----------|----|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|
| 品 名                     | 増ちょう剤   | 色    | 使用温度     | バラ       | 5本 | 10本 | 20本 | バラ      | 10本 | 30本 | 1ケ    | 10ケ |
| モービラックスEP-0 <b>380g</b> | Li      | 淡褐色  | −20〜130℃ | ●        | ●  | ●   | ●   |         |     |     | ◎     | ◎   |
| モービラックスEP-1 2           | Li      | 淡褐色  | −20〜130℃ | ●        | ●  | ●   | ●   |         |     |     | ◎     | ◎   |
| ユニレックス N-2 3            | Li複合    | 緑色   | −20〜200℃ | ●        | ●  | ●   | ●   |         |     |     | ◎     | ◎   |
| ビーコン325J (No.2)         | Li      | 灰白色  | −50〜120℃ | ●        | ●  | ●   | ●   |         |     |     | ◎     | ◎   |
| モービルグリースXHP-222         | Li複合    | 濃い青色 | −20〜140℃ | ●        | ●  | ●   | ●   |         |     |     | ◎     | ◎   |
| モービルセントールXHP-462        | Ca複合    | 茶色   | −20〜230℃ | ●        | ●  | ●   | ●   |         |     |     | ◎     | ◎   |
| モービリスSHC-220 No.2       | Li複合    | 赤色   | −40〜150℃ | ●        | ●  | ●   | ●   |         |     |     | ◎     | ◎   |
| モービルSHCグリース460WT        | Li複合    | 赤色   | −40〜150℃ | ●        | ●  | ●   | ●   |         |     |     | ◎     | ◎   |
| モービルポリレーEM No.2         | ウレア     | 青色   | −20〜180℃ | ●        | ●  | ●   | ●   |         |     |     | ◎     | ◎   |
| SHCポリレー222-2 (食品機械)     | ウレア     | 白色   | −30〜170℃ | ●        | ●  | ●   | ●   | ●       | ●   | ●   | ◎     | ◎   |
| SHCポリレー462-2 (食品機械)     | ウレア     | 白色   | −20〜170℃ | ●        | ●  | ●   | ●   |         |     |     | ◎     | ◎   |
| モービルグリース28              | 非石鹼     | 赤色   | −20〜170℃ |          |    |     |     | ●       | ●   | ●   | ◎     | ◎   |

※弊社充填品のジャバラグリースは、Exxon Mobil Corporationの登録商標です。

| 【カストロール】             | グリースの性状 |      |          | 400gジャバラ |    |     |     | 80gジャバラ     |         |     | シマルーベ |     |
|----------------------|---------|------|----------|----------|----|-----|-----|-------------|---------|-----|-------|-----|
| 品 名                  | 増ちょう剤   | 色    | 使用温度     | バラ       | 5本 | 10本 | 20本 | バラ          | 10本     | 30本 | 1ケ    | 10ケ |
| トライボールGR 100 PD-0 00 | Li      | 褐色透明 | −20〜130℃ | ●        | ●  | ●   | ●   | <b>380g</b> |         |     | ◎     | ◎   |
| トライボールGR 100 PD-1    | Li      | 褐色透明 | −20〜130℃ | ●        | ●  | ●   | ●   |             |         |     | ◎     | ◎   |
| トライボールGR 100 PD-2    | Li      | 褐色透明 | −20〜130℃ | ○        | ○  | ○   | ○   |             |         |     | ◎     | ◎   |
| モラブアロイ777-ES No.2    | Li      | 灰黒色  | −20〜130℃ |          |    | ○   | ○   |             |         |     |       |     |
| モラブアロイBRB 572 No.2   | Li      | 灰黒色  | −20〜130℃ |          |    | ○   | ○   |             |         |     |       |     |
| ブレイコート600EF          | PTFE    | 白色   |          |          |    |     |     | ◇           | 2ozシリンジ |     |       |     |
| ブレイコート601EF          | PTFE    | 白色   |          |          |    |     |     | ◇           | 2ozシリンジ |     |       |     |

※弊社充填品のジャバラグリースは、BOジャパンI Corporationの登録商標です。

| 【住鉱潤滑剤】             | グリースの性状 |    |          | 400gジャバラ |    |     |            | 80gジャバラ |     |     | シマルーベ |     |
|---------------------|---------|----|----------|----------|----|-----|------------|---------|-----|-----|-------|-----|
| 品 名                 | 増ちょう剤   | 色  | 使用温度     | バラ       | 5本 | 10本 | 20本        | バラ      | 10本 | 30本 | 1ケ    | 10ケ |
| スミプレックスK-SO No.1, 2 | Li複合    | 黄色 | −20〜200℃ | ○        | ○  | ※○  | <b>12本</b> |         |     |     |       | ◎   |
| スミテックMG-430 No.2    | Li複合    | 黄色 | −40〜240℃ | ○        | ○  | ※○  | <b>12本</b> |         |     |     | ◎     | ◎   |
| ホワイトアルコムNo.2        | Al 複合   | 白色 | −20〜200℃ | ○        | ○  | ○   | ○          |         |     | ○   | ◎     | ◎   |
| モリLGグリース No.2       | Li      | 黒色 | −20〜125℃ | ○        | ○  | ○   | ○          |         |     |     |       |     |

※○は、12本

| 【ENEOS】            | グリースの性状 |      |          | 400gジャバラ |    |     |     | 80gジャバラ |          |     | シマルーベ |     |
|--------------------|---------|------|----------|----------|----|-----|-----|---------|----------|-----|-------|-----|
| 品 名                | 増ちょう剤   | 色    | 使用温度     | バラ       | 5本 | 10本 | 20本 | バラ      | 10本      | 30本 | 1ケ    | 10ケ |
| エピノック AP(N)-0      | Li      | 淡褐色  | −20〜125℃ | ○        | ○  | ○   | ○   |         |          |     | ◎     | ◎   |
| エピノック AP(N)-1 2    | Li      | 淡褐色  | −20〜125℃ | ○        | ○  | ○   | ○   | □       | 2.5kg*1缶 |     | ◎     | ◎   |
| エピノック AP(N)-2      | Li      | 淡褐色  | −20〜125℃ | ○        | ○  | ○   | ○   | ●       | ●        | ●   | ◎     | ◎   |
| マルティノック No.1 2     | Li      | 茶褐色  | −20〜125℃ | ○        | ○  | ○   | ○   |         |          |     | ◎     | ◎   |
| マルティノック DX-1 2     | Li+Na   | 薄茶色  | −20〜135℃ | ○        | ○  | ○   | ○   |         |          |     | ◎     | ◎   |
| マルティノック SDX        | Li+Na   | 薄茶色  | −40〜150℃ | ○        | ○  | ○   | ○   |         |          |     | ◎     | ◎   |
| ENSグリース            | ウレア     | 白色   | −40〜175℃ | ○        | ○  | ○   | ○   |         |          |     | ◎     | ◎   |
| タフリックス MP-2        | Li 複合   | 淡黄色  | −20〜175℃ |          |    | ○   | ○   |         |          |     |       |     |
| タフリックス RB-2        | Li 複合   | 淡黄色  | −20〜175℃ |          |    | ○   | ○   |         |          |     |       |     |
| パイロノックユニバーサルNo.000 | ウレア     | 淡黄色  | −20〜175℃ | ●        | ●  | ●   | ●   | 380g    |          |     | ◎     | ◎   |
| パイロノックユニバーサルNo.0   | ウレア     | 淡黄色  | −20〜175℃ |          | ○  | ○   | ○   |         |          |     |       |     |
| パイロノックユニバーサルNo.1   | ウレア     | 淡黄色  | −20〜175℃ |          | ○  | ○   | ○   |         |          |     |       |     |
| パイロノックユニバーサルNo.2   | ウレア     | 淡黄色  | −20〜175℃ | ○        | ○  | ○   | ○   |         |          |     | ◎     | ◎   |
| モリノックAP-0          | Li      | 灰黒色  | −20〜125℃ |          |    |     | ○   |         |          |     |       |     |
| モリノックAP-1          | Li      | 灰黒色  | −20〜125℃ |          | ○  | ○   | ○   |         |          |     |       |     |
| モリノックAP-2          | Li      | 灰黒色  | −20〜125℃ | ○        | ○  | ○   | ○   |         |          |     |       |     |
| サーモニックス-2          | ベントナイト  | 淡褐色  | −20〜200℃ | ●        | ●  | ●   | ●   |         |          |     |       |     |
| ホイールベアリング-2        | Li      | 淡黄褐色 | −20〜130℃ | ○        | ○  | ○   | ○   |         |          |     |       |     |
| ホワイトベア No.1        | Li      | 白色   | −20〜160℃ |          |    |     | ○   |         |          |     |       |     |
| ホワイトベア No.1 2      | Li      | 白色   | −20〜160℃ |          | ○  | ○   | ○   |         |          |     |       |     |
| カップグリース1種3号        | Ca      | 淡黄色  | −10〜70℃  |          |    |     |     | □       | 2.5kg*1缶 |     |       |     |

※弊社充填品のジャバラグリースは、JXTGエネルギー株式会社の登録商標です。

| 【コスモブリカンツ】      | グリースの性状 |      |          | 400gジャバラ |    |     |     | 80gジャバラ |     |     | シマルーベ |     |
|-----------------|---------|------|----------|----------|----|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|
| 品 名             | 増ちょう剤   | 色    | 使用温度     | バラ       | 5本 | 10本 | 20本 | バラ      | 10本 | 30本 | 1ケ    | 10ケ |
| コスモワイド WR-2     | 特殊Na    | 淡黄褐色 | −40〜150℃ | ○        | ○  | ○   | ○   |         |     |     | ◎     | ◎   |
| コスモワイド WR-3     | 特殊Na    | 淡黄褐色 | −40〜150℃ | ●        | ●  | ●   | ●   |         |     |     |       |     |
| NEWダイナマックスNo.1  | Li      | 淡黄褐色 | −30〜130℃ |          | ○  | ○   | ○   |         |     |     |       |     |
| NEWダイナマックスNo.2  | Li      | 淡黄褐色 | −30〜130℃ | ○        | ○  | ○   | ○   |         |     |     | ◎     | ◎   |
| NEWダイナマックスEP-1  | Li      | 暗褐色  | −30〜130℃ |          | ○  | ○   | ○   |         |     |     |       |     |
| NEWダイナマックスEP-2  | Li      | 暗褐色  | −30〜130℃ | ○        | ○  | ○   | ○   |         |     |     | ◎     | ◎   |
| ダイナマックススーパーNo.2 | Li      | 黄褐色  | −30〜130℃ | ○        | ○  | ○   | ○   |         |     |     | ◎     | ◎   |
| ダイナマックスSH No.2  | Li      | 黄褐色  | −30〜130℃ | ○        | ○  | ○   | ○   |         |     |     | ◎     | ◎   |

|              |    |     |          |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|--------------|----|-----|----------|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
| グリース銀河 No.2  | Li | 黄褐色 | －30～130℃ |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |
| スーパー銀河 No.2  | Li | 黄褐色 | －30～130℃ |  |  |   | ○ |  |  |  |  |  |
| 耐熱グリースB No.2 | Li | 黄褐色 | －30～130℃ |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |

※弊社充填品のジャバラグリースは、コスモ石油ルブリカンツ株式会社の登録商標です。

| 【協同油脂】               | グリースの性状 |     |          | 400gジャバラ                          |    |     |      | 80gジャバラ    |           |     | シマルーベ |     |
|----------------------|---------|-----|----------|-----------------------------------|----|-----|------|------------|-----------|-----|-------|-----|
| 品 名                  | 増ちよう剤   | 色   | 使用温度     | バラ                                | 5本 | 12本 |      | バラ         | 10本       | 30本 | 1ケ    | 10ケ |
| マルテンプSRL             | Li      | 淡褐色 | －50～150℃ | ○                                 | ○  | ○   |      | □          | ←2.5kg*1缶 |     |       |     |
| マルテンプLRL-3           | Li      | 茶褐色 | －30～130℃ | ○                                 | ○  | ○   |      |            |           |     |       |     |
| マルテンプET-100K         | Li      | 茶褐色 | －40～200℃ | ○                                 | ○  | ○   |      |            |           |     | ◎     | ◎   |
| レアマックススーパー           | Ca複合    | 褐色  | －40～200℃ | ○                                 | ○  | ○   |      |            |           |     | ◎     | ◎   |
| フルトライボMH             | PTFE    | 白色  | －30～250℃ | ◇                                 | ◇  | ◇   | 750g |            |           |     |       |     |
|                      | 増ちよう剤   | 色   | 使用温度     | バラ                                | 5本 | 10本 | 20本  | バラ         | 10本       | 30本 | 1ケ    | 10ケ |
| マルテンプPS-2 (380g)     | Ca複合    | 褐色  | －50～130℃ | ●                                 | ●  | ●   | ●    | ●          | ●         | ●   | ◎     | ◎   |
| マルテンプET-R            | 特殊Ca    | 黄褐色 |          |                                   | ○  | ○   | ○    |            |           |     |       |     |
| エクセライトEP-2           | ウレア     | 淡褐色 | －20～200℃ |                                   |    | ○   | ○    |            |           |     |       |     |
| シトラックスEP-1 2         | Li      | 茶褐色 | －30～130℃ | ○                                 | ○  | ○   | ○    |            |           |     | ◎     | ◎   |
| アドレックス(300)          | Li      | 茶褐色 | －30～130℃ |                                   |    | ○   | ○    |            |           |     |       |     |
| パワーライトWR-2           | Ca複合    | 褐色  | －20～180℃ |                                   | ○  | ○   | ○    |            |           |     |       |     |
|                      | グリースの性状 |     |          | 500ccジャバラ                         |    |     |      | 1000ccジャバラ |           |     |       |     |
|                      | 増ちよう剤   | 色   | 使用温度     | 1本                                | 5本 | 15本 |      | 1本         | 5本        | 15本 |       |     |
| ユニリザーバーDL-1 500cc    | Li      | 淡褐色 |          |                                   |    | ○   |      |            |           |     |       |     |
| 〃 1000cc             | Li      | 淡褐色 |          |                                   |    |     |      |            |           | ○   |       |     |
| ユニリザーバーDL-2T 500cc   | Li      | 淡褐色 | －30～130℃ | ○                                 | ○  | ○   |      |            |           |     |       |     |
| 〃 1000cc             | Li      | 淡褐色 | －30～130℃ |                                   |    |     |      | ○          | ○         | ○   |       |     |
| (＝ダイキン・LUBMAX GKL-2) |         |     |          | ※弊社充填品のジャバラグリースは、協同油脂株式会社の登録商標です。 |    |     |      |            |           |     |       |     |

| 【シェルルブリカンツジャパン】     | グリースの性状 |     |          | 400gジャバラ |    |     |     | 80gジャバラ |     |     | シマルーベ |     |
|---------------------|---------|-----|----------|----------|----|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|
| 品 名                 | 増ちよう剤   | 色   | 使用温度     | バラ       | 5本 | 10本 | 20本 | バラ      | 10本 | 30本 | 1ケ    | 10ケ |
| アルパニヤS-1            | Li      | 淡褐色 | －35～120℃ | ○        | ○  | ○   | ○   |         |     |     | ◎     | ◎   |
| アルパニヤS-2            | Li      | 淡褐色 | －25～120℃ | ○        | ○  | ○   | ○   | ●       | ●   | ●   | ◎     | ◎   |
| アルパニヤS-3            | Li      | 淡褐色 | －25～120℃ | ●        | ●  | ●   | ●   |         |     |     |       |     |
| アルパニヤEP-R000 R00 R0 | Li      | 茶褐色 | －20～110℃ | ●        | ●  | ●   | ●   | 380g    |     |     | ◎     | ◎   |
| アルパニヤEP-1           | Li      | 茶褐色 | －20～110℃ | ●        | ●  | ●   | ●   |         |     |     | ◎     | ◎   |
| アルパニヤEP-2           | Li      | 茶褐色 | －20～110℃ | ○        | ○  | ○   | ○   |         |     |     | ◎     | ◎   |
| アルパニヤRA-J           | Li      | 淡褐色 | －40～130℃ | ●        | ●  | ●   | ●   |         |     |     | ◎     | ◎   |
| アルパニヤHDX            | Li/Ca   | 黒色  | －10～120℃ |          | ○  | ○   | ○   |         |     |     |       |     |

|              |     |     |          |   |   |   |   |    |     |  |   |   |
|--------------|-----|-----|----------|---|---|---|---|----|-----|--|---|---|
| スタミナRL-0     | ウレア | 淡黄色 | -20~180℃ | ○ | ○ | ○ | ○ |    |     |  | ◎ | ◎ |
| スタミナRL-1 2   | ウレア | 淡黄色 | -20~180℃ | ● | ● | ● | ● | 6本 | 12本 |  | ◎ | ◎ |
| スタミナRL-2スプレー | ウレア | 淡黄色 | -20~180℃ |   |   |   |   | ◇  | ◇   |  |   |   |
| スタミナEP-1 2   | ウレア | 淡黄色 | -30~130℃ | ○ | ○ | ○ | ○ |    |     |  | ◎ | ◎ |
| スタミナHDS      | ウレア | 淡黄色 | -30~130℃ |   |   | ○ | ○ |    |     |  |   |   |

※弊社充填品のジャバラグリースは、昭和シェル石油株式会社の登録商標です。

| 【フックスジャパン】      | グリースの性状 |      |          | 400gジャバラ |    |     |     |       | 80gジャバラ |     | シマルーベ |     |
|-----------------|---------|------|----------|----------|----|-----|-----|-------|---------|-----|-------|-----|
| 品 名             | 増ちよう剤   | 色    | 使用温度     | バラ       | 5本 | 10本 | 20本 | 容量    | 10本     | 30本 | 1ケ    | 10ケ |
| セプラチン KG 10 HMF | AL複合    | 黒色   | -10~140℃ | ●        | ●  | ●   | ●   | 380g  |         |     | ◎     | ◎   |
| グライトモ585K No.2  | Li      | 白色   | -45~130℃ | ●        | ●  | ●   | ●   |       |         |     | ◎     | ◎   |
| グライトモ585M No.1  | Li      | ベージュ | -25~120℃ |          |    |     | ◇   | 420ml |         |     |       |     |
| グライトモ585M No.2  | Li      | ベージュ | -25~120℃ |          |    |     |     |       | ○       | ○   | ◎     | ◎   |
| グライトモ805 No.1   | Li      | ベージュ | -20~110℃ |          |    |     | ◇   | 420ml |         |     |       |     |
| グライトモ805 No.2   | Li      | ベージュ | -20~110℃ | ◇        | ◇  | ◇   | ◇   | 420ml |         |     |       |     |

| 【中央油化】        | グリースの性状 |     |          | 400gジャバラ |    |     |     | 1kg |     |     |  |  |
|---------------|---------|-----|----------|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 品 名           | 増ちよう剤   | 色   | 使用温度     | バラ       | 5本 | 10本 | 20本 | バラ  | 12本 | 24本 |  |  |
| シャーシ No.2     | Ca      | 淡褐色 | -20~80℃  | ○        | ○  | ○   | ○   |     |     |     |  |  |
| ユリタックス No.2   | ウレア     | 淡黄色 | -20~200℃ |          |    |     | ●   |     |     |     |  |  |
| センタックスEP-1, 2 | Li      | 淡褐色 | 無滴点      |          |    |     | ●   |     |     |     |  |  |
| フロログリースS-2    | PTFE    | 白色  | -40~130℃ |          |    |     |     | ◇   |     |     |  |  |

※弊社充填品のジャバラグリースは、NOKクリューバー株式会社の登録商標です。

| 【ハーモニックドライブ】   | グリースの性状 |     |      | 400gジャバラ |    |     |     | 80gジャバラ |     |     | シマルーベ |     |
|----------------|---------|-----|------|----------|----|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|
| 品 名            | 増ちよう剤   | 色   | 使用温度 | バラ       | 5本 | 10本 | 20本 | バラ      | 10本 | 30本 | 1ケ    | 10ケ |
| ハーモニック SK-1A   | Li      | 淡黄色 |      |          |    |     |     | ●       | ●   | ●   | ◎     | ◎   |
| ハーモニック SK-3    |         | 淡黄色 |      |          |    |     |     | ●       | ●   | ●   |       |     |
| ハーモニック 4B No.2 | ウレア     | 淡黄色 |      |          |    |     |     | ●       | ●   | ●   | ◎     | ◎   |

※弊社充填品のジャバラグリースは、昭和シェル石油株式会社の登録商標です。

| 【中京化成工業】          | グリースの性状 |     |          | 400gジャバラ |    |     |     | 300mlチューブ |     |     |  |  |
|-------------------|---------|-----|----------|----------|----|-----|-----|-----------|-----|-----|--|--|
| 品 名               | 増ちよう剤   | 色   | 使用温度     | バラ       | 5本 | 10本 | 20本 | バラ        | 12本 | 24本 |  |  |
| シャーシ No.1 2       | Ca      | 銅色  | -10~70℃  |          |    |     | ○   |           |     |     |  |  |
| リチウム No.2         | Li      | 淡黄色 | -20~130℃ |          | ○  | ○   | ○   |           |     |     |  |  |
| リチウム No. 1 3      | Li      | 淡黄色 | -20~130℃ |          |    |     | ○   |           |     |     |  |  |
| モリブデン No.2        | Li      | 灰黒色 | -20~130℃ |          |    |     | ○   |           |     |     |  |  |
| CKウレア No.2        | ウレア     | 淡黄色 | -20~180℃ |          |    |     | ○   |           |     |     |  |  |
| フードマスターG-0 (No.0) | Ca複合    | 淡黄色 | -40~200℃ | ○        |    |     | ○   |           |     |     |  |  |

|                      |      |     |          |   |  |  |   |   |   |   |  |  |
|----------------------|------|-----|----------|---|--|--|---|---|---|---|--|--|
| フードマスターG-300(No.1.5) | Ca複合 | 淡黄色 | －40～200℃ | ○ |  |  | ○ |   |   |   |  |  |
| ルブリエース(集中給油用)        | Ca   | 淡黄色 | －10～70℃  |   |  |  |   | ◇ | ◇ | ◇ |  |  |

2025年9月9日更新

(C)2020年1月 LOYAL Lubricants Trading Co.,Ltd.